



CÔNG TY TNHH XD – TM – DV KHANG THÁI

Chuyên Cung Cấp Và Thi Công Các Sản Phẩm Sika

Địa chỉ : 57 Huỳnh Tấn Phát, KP 6, TT Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08 . 66 733 953 / 35 033 123 – Fax : 08 . 387 386 62

Email : khangthai_sika@yahoo.com

BẢNG GIÁ SIKA



Kính gửi : Quý Khách Hàng

Công Ty TNHH XD - TM - DV Khang Thái xin gửi lời chúc sức khỏe và thành công tới Quý Khách Hàng. Công ty chúng tôi hân hạnh là nhà phân phối chính thức hóa chất xây dựng Sika. Một nhãn hiệu đã có thâm niên hình thành và phát triển gần một thế kỷ nay - mạng lưới phân phối rộng khắp 70 quốc gia trên thế giới, với công nghệ tiên tiến của Thụy Sĩ sẽ luôn mang lại sự an tâm và hài lòng của Quý Khách hàng. Chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá Sika như sau :

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Đóng gói	Liều Lượng - Định Mức	Tính Năng - Ứng Dụng	Đơn giá
SẢN PHẨM CHO SẢN XUẤT BÊ TÔNG						
1	SIKAMENT R4	Lít	5/25/200	0.60 - 1.00 lít/ 100 Kg Xi măng	Phụ gia siêu hóa dẻo, giảm nước cao cấp và tăng cường độ sớm.	18,000
2	SIKAMENT V4	Lít	5/25/200		Ứng dụng : Nền móng, tấm sàn, tường, cột, cấu kiện mỏng có mật độ thép dày...	16,000
3	SIKAMENT 2000 AT	Lít	5/25/200	0.80 - 1.10 lít/ 100 Kg Xi măng	Phụ gia siêu hóa dẻo, giảm nước cao cấp và tăng cường độ sớm. Ứng dụng :Bê tông dự ứng lực đổ tại công trình, Cọc nhồi cường độ cao, cầu và kết cấu đúc hẫng...	20,000
4	PLASTOCRETE N	Lít	5/25/200	0.40 - 0.50 lít/100 Kg Xi măng	Phụ gia chống thấm và siêu hóa dẻo. Ứng dụng : Đập và hồ chứa nước, hệ thống nước thải,kênh đào, bể chứa nước, hồ bơi...	21,823
5	SIKACRETE PP1	Kg	20Kg/bao	Khoảng từ 5 - 10% theo trọng lượng xi măng	Phụ gia bê tông dạng bột, cải thiện đáng kể lực liên kết bên trong và khả năng chống thấm. Ứng dụng : Sử dụng trong bê tông kết cấu, bê tông đúc sẵn và trong các lĩnh vực đòi hỏi chất lượng bê tông tươi và bê tông đã đông cứng cao.	13,529

SẢN PHẨM HỖ TRỢ

6	ANTISOL E	Lít	5/25/200	4 - 6 m2/lít tùy thuộc vào nhiệt độ, gió, độ ẩm.	Hợp chất bảo dưỡng bê tông nơi không yêu cầu các bước xử lý tiếp theo, làm giảm sự co ngót, bám bụi, tăng khả năng kháng sương giá...	19,216
7	ANTISOL S	Lít	5/25/200	4 - 5 m2/lít tùy thuộc vào nhiệt độ, gió, độ ẩm.	Hợp chất bảo dưỡng bê tông, thi công lên bê tông tươi tạo thành màng mỏng vi tinh thể trám các lỗ hổng, giảm tỉ lệ bốc hơi nước của bê tông... để tiếp nhận các bước thi công tiếp theo.	14,706
8	RUGASOL F	Kg	15/thùng	Khoảng 0.3 kg/m2	Chất ức chế bề mặt bê tông, làm trì hoãn quá trình đông cứng cuối cùng và không "ngăn chặn" sự ninh kết của bê tông.	25,490
9	RUGASOL C	Lít	5/25/200	Khoảng 0.25 - 0.3 kg/m2		20,941
10	SIKA FORMOIL WB2	Lít	5/25/200	- Trên ván khuôn gỗ : 1 lít cho khoảng 21 m2 - Trên khuôn nhựa hoặc kim loại : 1 lít cho khoảng 42 m2	- Hợp chất tháo dỡ khuôn đúc bê tông.	9,216
11	SEPAROL	Lít	5/25/200			26,862

VỮA RÓT KHÔNG CO NGÓT

12	SIKAGROUT 212-11	Kg	25Kg/bao	- 1 bao cho khoảng 13.10 lít vữa - Cần 76 bao cho 1m3 vữa	Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, có thể bơm được. Ứng dụng : Nền móng máy, bề đường ray, cột trong các kết cấu đúc sẵn, định vị bu lông, khe hở...	8,627
13	SIKAGROUT 214-11	Kg	25Kg/bao			8,627
14	SIKAGROUT 214-12 HS	Kg	25Kg/bao		Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, đạt cường độ cao sớm. Ứng dụng : Giống SikaGrout 212-11/214-11	19,608
15	SIKAGROUT GP	Kg	25Kg/bao		Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, có thể bơm được dùng cho mục đích thông thường. Ứng dụng : Giống SikaGrout 212-11/214-11	7,255
16	SIKADUR 42VN	Kg	5/10/bộ		Vữa rót gốc epoxy 3 thành phần, tự san bằng, đông cứng nhanh, không co ngót Ứng dụng : Giống SikaGrout 212-11/214-11	104,508

SỬA CHỮA BÊ TÔNG

17	INTRAPLAST Z	Kg	15Kg/bao	Dùng cho vữa : 1.0 - 1.2 % theo khối lượng xi măng Dùng cho hồ dầu : 0.4 - 0.8% theo khối lượng xi măng	Chất hỗ trợ bơm và giãn nở cho vữa rót gốc xi măng. Dùng cho vữa rót vào ống cáp dự ứng lực, đá và neo đất.	73,333
----	--------------	----	----------	--	--	--------

18	SIKA MONOTOP 610	Kg	25Kg/bao	Kết nối : 1.5 - 2.0Kg/m ² Bảo vệ cốt thép : Khoảng 2.0 kg/m ² /lớp với độ dày 1mm	Vữa kết nối và bảo vệ chống ăn mòn cho cốt thép, kết dính tuyệt hảo, chống sự thẩm thấu nước và clorua cao.	35,098
19	SIKA MONOTOP 615 HB	Kg	25Kg/bao	1 bao cho khoảng 16.5 lít vữa	Vữa sửa chữa polyme cải tiến công nghệ cao, không chứa clorua, không ăn mòn cốt thép, kết dính tuyệt hảo, không co ngót.	31,372
20	SIKA MONOTOP R	Kg	25Kg/bao	1 bao cho khoảng 13.3 lít vữa	Ứng dụng : Sửa chữa nhanh cho bề mặt thẳng đứng, nằm ngang, trên trần, trám các lỗ hốc, rỗ tổ ong...	32,745
21	SIKA REFIT 2000	Kg	20Kg/bao	1 bao cho khoảng 12.2 lít vữa	Vữa sửa chữa thẩm mỹ bề mặt bê tông và tạo lớp phủ mỏng đẹp. Ứng dụng : Sửa chữa bề mặt bê tông cần tính thẩm mỹ cao, bê tông đúc sẵn, cột, dầm...	18,432
22	SIKAGARD 75 EPOCEM	Kg	24kg/bộ	1 bộ cho 11.5 lít vữa Định mức khoảng 2.1 - 4.2 kg/m ² cho lớp thi công dày 1 - 2 mm	Vữa trám gốc xi măng epoxy - cải tiến 3 thành phần. Ứng dụng : Sửa chữa bề mặt bê tông bị rỗ tổ ong, vụn vỡ...hoàn thiện bề mặt không bằng phẳng, rất lý tưởng để chuẩn bị bề mặt để thi công sản phẩm phủ sàn gốc epoxy khác của Sika.	39,608
CHẤT KẾT DÍNH CƯỜNG ĐỘ CAO						
23	SIKADUR 731	Kg	1/2/5/bộ	Khoảng 1.70 kg/m ²	Chất kết dính gốc nhựa epoxy 2 thành phần thixotropic. Ứng dụng : Lớp kết nối mỏng vững chắc, cấy sắt , bulong, trám vết nứt...	161,000
24	SIKADUR 732	Kg	1/2/5/bộ	0.3 - 0.8 kg/m ²	Chất kết dính gốc nhựa epoxy 2 thành phần . Ứng dụng : Kết nối giữa bê tông cũ và mới, trám các vết nứt chân chim...	247,000
25	SIKADUR 752	Kg	1/2/5/bộ	Khoảng 1.1 kg/lít	Nhựa bơm epoxy 2 thành phần có độ nhớt thấp Ứng dụng : Dùng để bơm vào các lỗ, hốc, các vết nứt trong các kết cấu như cột, dầm, móng, sàn...	264,702
CHẤT BẢO VỆ THÉP						
26	INERTOL POXITAR F	Kg	10kg/bộ		Lớp phủ gốc epoxy - hắc ín - dầu công nghệ cao cho bê tông và thép. Ứng dụng : Thi công lên bề mặt ẩm,các kết cấu ngập trong nước hoặc chôn dưới đất...	183,045
CHẤT TRÁM KHE BỀ MẶT						
27	SIKAFLEX PRO 3WF	Tuýp	600ml	Tùy theo khe hở	Chất trám khe đàn hồi gốc polyuretan với khả năng co giãn 25%, đàn hồi, không tạo bọt khí. Ứng dụng : Khe sàn, vết nứt...	200,272

28	SIKAFLEX CONSTRUCTION	Tuýp	600ml	Tùy theo khe hở	Hợp chất trám khe đàn hồi vĩnh cửu gốc polyuretan. Ứng dụng : Khe sàn, khe giữa tường và sàn, lan can...	104,508
29	SIKAFLEX 11 FC	Ống	310 ml	Tùy theo khe hở	Chất kết dính trám khe gốc polyurethane 1 thành phần, đông cứng do độ ẩm. Sử dụng trong xây dựng công nghiệp, khe nối giữa sàn/cầu thang với tường, giữa sàn và máy móc...	140,000
30	SIKA PRIMER 3	Lít	1lit/1lon	Khoảng 150 gram/m2	Chất quét lót cho chất trám khe, dễ thi công, thấm dầm đều tốt. Ứng dụng : Chất quét lót cho các bề mặt nền xốp để thi công chất trám khe Sikaflex PRO 3 WF, Sika Construction, Sikaflex 11FC...	456,658
31	TILE GROUT -W	Kg	5kg/bao		Vữa trám khe gạch cao cấp, ngăn nước thấm xuống bên dưới lớp gạch, không bị co ngót, nứt khô, ít bám bẩn...	12,118
32	TILE GROUT -G	Kg	5kg/bao			11,020
BĂNG KEO CHỐNG THẤM						
33	MUTISEAL 10CM X 3M - XÁM	Mét	3/cuộn	Tùy theo khe hở	Sika Mutiseal là một loại keo dán tự dính, sử dụng ngay có tác dụng chống thấm với khả năng chống bị xé rách, co giãn Ứng dụng : Trám bít các khe hở giữa các vách tường, mái nhà và các loại khe hở khác.	52,941
34	MUTISEAL 75CM X 10M - XÁM	Mét	10/cuộn			25,490
35	MUTISEAL 20CM X 10M - XÁM	Mét	10/cuộn			58,823
36	MUTISEAL 20CM X 3M - XÁM	Mét	3/cuộn			84,313
37	MUTISEAL 15CM X 10M - XÁM	Mét	10/cuộn			47,058
38	MUTISEAL 30CM X 10M - NÂU ĐỎ	Mét	10/cuộn			88,234
CHẤT CHỐNG THẤM						
39	SIKALATEX	Lít	5/can	1 lít Latex/TH + 1 lít nước + 4 kg xi măng = hồ dầu kết nối - có thể phủ khoảng 4m2	Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối, giảm co ngót, tăng tính đàn hồi, kết dính tuyệt hảo. Ứng dụng : Vữa dầm và mỏng, vữa trát chống thấm, sửa chữa bê tông, ...	62,000
40	SIKA LATEX TH	Lít	5/can			40,000
41	SIKATOP SEAL 107	Kg	25/bộ	khoảng 1.5 - 2.0 m2/lớp	Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi gốc xi măng polyme cải tiến 2 thành phần. Ứng dụng : Chống thấm bể nước uống, tầng hầm, sân thượng và ban công...	27,000
42	SIKA 102	Kg	2kg/1bao		Chất đông cứng nhanh cản nước gốc xi măng Ứng dụng : Ngăn chặn rò rỉ nước qua vách đá và bê tông, đập, bể nước, tầng hầm, ống dẫn...	121,175
43	SIKA PLUG CN	Kg	1kg/1bao			67,646

44	SIKAGARD 905W	Lít	2 lít/can	0.15 - 0.4 lít/m2 (tùy theo độ xốp của bê tông, nền, tường)	Chất ngăn cản sự thấm nước gốc siloxan, làm giảm mao dẫn thấm nước, chống rêu mốc, giảm bám bụi và sinh sôi của tảo...Ứng dụng : xử lý lên bề mặt vữa trát mặt tiền, tường, cầu bê tông, đường ôtô...	80,000
45	SIKA AQUASTOP S	Lít	1/5/can			60,587
46	SIKAPROOF MEMBRANE	Kg	18kg/1thùng	Lớp lót : 0.2 - 0.3 kg/m2 Lớp phủ : 0.6 kg/m2/mỗi lớp	Màng lỏng chống thấm đàn hồi gốc bitum polyme ứng dụng : Chống thấm cho bề mặt bê tông dưới lòng đất, sàn mái phẳng, ban công, tầng hầm...	28,500
47	SIKA LITE	Lít	5/25/200	1 - 2 % theo khối lượng xi măng	Phụ gia chống thấm cho vữa với tính thi công cao,trám các mao dẫn và các lỗ hổng trong bê tông. Sử dụng những nơi áp lực nước không hiện rõ.	22,058
CẢN NƯỚC MẠCH NGỪNG						
48	SIKA HYDROTITE CJ-TYPE	Mét	10/cuộn		Chất chèn khe cho bê tông hình thành tại công trường, trương nở khi tiếp xúc với nước nhằm đảm bảo sự chống thấm tuyệt đối.	154,056
49	SIKASWELL S-2	Tuýp	600ml		Chất trám thi công nổi, có thể trương nở, làm chất kết dính cho Sika Hydrotite CJ-Type	352,111
50	SIKAWATERBAR O-15 (Y)	Mét	15/cuộn	Theo chu vi cần lắp đặt mạch ngừng.	Băng PVC chống thấm đàn hồi, cản nước xâm nhập qua khe mạch ngừng trong kết cấu bê tông. Ứng dụng : Bể chứa nước, nhà máy xử lý nước thải, hồ bơi, tầng hầm, hố thang máy...	132,311
51	SIKAWATERBAR O-20 (Y)	Mét	15/cuộn			181,566
52	SIKAWATERBAR O-25 (Y)	Mét	15/cuộn			221,173
53	SIKAWATERBAR O-32 (Y)	Mét	15/cuộn			259,408
54	SIKAWATERBAR V-15 (G)	Mét	30/cuộn			113,332
55	SIKAWATERBAR V-20 (G)	Mét	30/cuộn			143,135
56	SIKAWATERBAR V-24 (G)	Mét	30/cuộn			181,566
57	SIKAWATERBAR V-32 (G)	Mét	30/cuộn			210,192
SƠN SÀN GỐC EPOXY						
58	SIKAFLOOR 2420	Kg	10/bộ	Vui lòng liên hệ để tham khảo tài liệu kỹ thuật	Sikafloor 2420 là lớp trám/lót epoxy đa năng, tạo bề mặt đặc chắc, tạo bề mặt bóng. Sikafloor 2530W lớp phủ sàn có màu, phân tán nước thi công phủ lên lớp lót sikafloor 2420. Ứng dụng cho những nơi chịu tải trọng vừa và nhẹ.	204,702
59	SIKAFLOOR 2530W (RAL 6011 & 7032)	Kg	10/bộ		187,056	
60	SIKAFLOOR 94	Kg	10/bộ		Sikafloor 94 là lớp trám/lót epoxy đa năng, tạo bề mặt đặc chắc, tạo bề mặt bóng. Sikafloor 261 lớp phủ sàn gốc nhựa epoxy đa năng, thi công phủ lên lớp lót sikafloor 94. Ứng dụng cho những nơi chịu tải trọng vừa đến nặng.	215,000
61	SIKAFLOOR 261 (RAL 6011 & 7032)	Kg	10/bộ		176,076	

SƠN SÀN GỐC EPOCEM						
62	SIKAFLOOR 81 EPOCEM	Kg	23/bộ	Vui lòng liên hệ để tham khảo tài liệu kỹ thuật	Epocem là chất quét lót đa năng, độ nhớt thấp, dùng quét lót lên bề mặt ẩm hoặc bề mặt xi măng còn ít tuổi. Sikafloor 81 Epocem lớp phủ sàn tự san bằng gốc xi măng epoxy , thi công phủ lên lớp lót epocem đã thi công trước đó.	48,000
63	EPOCEM PRIMER	Kg	4/bộ		205,000	
LÀM CỨNG BỀ MẶT GỐC XI MĂNG						
64	SIKAFLOOR CHAPDUR GREEN	Kg	25/bao	Vui lòng liên hệ để tham khảo tài liệu kỹ thuật	Chất làm cứng sàn có màu, rắc khô gốc xi măng, nhằm gia cố cho sàn, chống mài mòn. Ứng dụng : Nhà kho, bãi đậu xe, xưởng cơ khí, trạm bảo hành...	9,412
65	SIKAFLOOR CHAPDUR GREY	Kg	25/bao		4,510	

* **Ghi Chú** : - Giá trên đã bao gồm 10 % VAT

- Miễn phí giao hàng trong phạm vi Tp Hồ Chí Minh với số lượng đơn đặt hàng lớn.

- Bảng giá có hiệu lực từ ngày 1/11/2009 cho đến khi có thông báo mới nhất .

- Vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh Công Ty TNHH XD TM DV Khang Thái (Mr. Vinh : 0989672705 - Sale Manager) để biết thêm thông tin về sản phẩm.

Trân trọng cảm ơn ./.

