

## **BỘ CÔNG THƯƠNG**

Cv đến số 7005 Ngày: 18/12/08									
	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*
Chuy	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Chuy	11	12	13	14	15	16	17	18	19
O	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	30								

### **ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN**

(Kèm quyết định số 6061/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2008)

*Hà Nội - 2008*

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công bố định mức dự toán xây dựng chuyên ngành  
Công tác Xây lắp đường dây tải điện**

**BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG**

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Xét tờ trình số 3683/EVN-KTDT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình ban hành định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác Xây lắp đường dây tải điện và Lắp đặt trạm biến áp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Năng lượng,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố kèm theo Quyết định này bộ định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác Xây lắp đường dây tải điện.

**Điều 2.** Bộ định mức dự toán xây dựng chuyên ngành này là cơ sở để lập đơn giá XDCB, lập và phê duyệt tổng dự toán, dự toán công tác xây lắp đường dây tải điện cấp điện áp từ 0,4 trở lên.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị tư vấn, các Ban quản lý dự án phối hợp với các nhà thầu xây lắp theo dõi trong quá trình áp dụng định mức, kịp thời đề xuất các ý kiến hiệu chỉnh, sửa đổi khi cần thiết.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các tập định mức số 2005/QĐ-KHĐT ngày 07 tháng 9 năm 1999 và số 168/QĐ-NLĐK ngày 03 tháng 02 năm 2004 của Bộ Công nghiệp.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Năng lượng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**


- Như: Điều 4;
- Lưu: VT, NL.



**Đỗ Hữu Hào**

**ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH  
CÔNG TÁC XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN**

(Công bố kèm theo Quyết định số 6061/QĐ-BCT  
ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương)

**PHẦN I. THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG**

Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp như 1 m<sup>3</sup> bê tông, 1 tấn cốt thép, 1cột, 1km dây .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây lắp (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình quy phạm kỹ thuật).

Căn cứ để lập Định mức dự toán là các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hoá chung trong ngành xây lắp; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây lắp (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến .v.v.).

**I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN**

Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện bao gồm:

**1. Mức hao phí vật liệu:**

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cầu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Mức hao phí vật liệu tính toán trong định mức đã bao gồm hụt vật liệu ở khâu thi công theo quy định; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hụt do độ dôi của cát.

**2. Mức hao phí lao động:**

Là số ngày công (bao gồm cả lao động chính, phụ) để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp, từ khâu chuẩn bị thi công đến khâu kết thúc, thu gọn hiện trường thi công.

Cấp bậc công nhân quy định trong tập định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác xây lắp.

**3. Mức hao phí máy thi công:**

Là số ca máy và thiết bị thi công sử dụng (kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp.

## II. KẾT CẤU ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

1. Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây lắp và được mã hoá thống nhất bao gồm 07 Chương và 10 Phụ lục:

Chương I : Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công.

Chương II : Công tác vận chuyển, bốc dỡ.

Chương III : Công tác đào đắp hố móng.

Chương IV : Công tác bê tông.

Chương V : Công tác lắp dựng cột điện.

Chương VI : Công tác lắp đặt sứ, phụ kiện, rai căng dây.

Chương VII : Công tác lắp đặt đường dây cáp điện.

Các phụ lục :

Phụ lục 1 : Bảng phân loại rừng

Phụ lục 2 : Bảng phân loại bùn

Phụ lục 3 : Bảng phân cấp đá

Phụ lục 4 : Bảng phân cấp đất

(dùng cho công tác đào, vận chuyển, đắp đất bằng thủ công)

Phụ lục 5 : Bảng phân cấp đất

(dùng cho công tác đào, vận chuyển, đắp đất bằng máy)

Phụ lục 6 : Bảng phân cấp đất (dùng cho công tác đóng cọc)

Phụ lục 7 : Bảng quy định tính khối lượng công tác đào đất

Phụ lục 8 : Công tác bê tông định mức cấp phối vật liệu

Phụ lục 9 : Định mức cấp phối vữa xây

Phụ lục 10 : Bảng tra trọng lượng cáp điện và quy cách tiết diện dây dẫn

2. Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần nội dung công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây lắp.

3. Các thành phần hao phí trong định mức dự toán được xây dựng theo nguyên tắc sau:

+ Mức hao phí vật liệu chính: được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.

+ Mức hao phí vật liệu phụ như vật liệu làm dàn giáo xây được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính.



+ Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp thi công theo quy định về thang, bảng lương áp dụng cho công tác chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện của Bộ Lao động Thương binh xã hội.

+ Mức hao phí máy thi công được tính bằng số lượng ca máy chính sử dụng cho hoàn thành 1 đơn vị xây lắp.

+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.


### **III. QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG**

- Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện được áp dụng thống nhất trong cả nước, làm cơ sở để lập đơn giá XDCB, lập - thẩm tra - xét duyệt dự toán, tổng dự toán xây lắp các công trình đường dây tải điện có cấp điện áp từ 0,4kV trở lên.

- Trong một số chương công tác của định mức dự toán có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

- Trường hợp những loại công tác xây lắp có yêu cầu kỹ thuật điều kiện thi công khác với quy định trong định mức này thì lập định mức bổ sung trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Nếu trên đường dây có lắp đặt dao cách ly, máy cắt phụ tải, lắp tụ bù thì áp dụng theo định mức tương ứng trong công tác lắp đặt trạm biến áp./.



## PHẦN II - CHƯƠNG I

### 01.0000 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG THI CÔNG

#### 01.1000 CÔNG TÁC PHÁT TUYÊN TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG




+ Thành phần công việc:

- Phát rừng, vận chuyển cây cỏ, đánh đồng trong phạm vi 30m để vận chuyển.
- Cưa chặt, hạ cây cách mặt đất 20cm, cưa chặt thân cây, cành ngọn thành từng khúc, xếp gọn theo từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển.
- Đào gốc cây, rẽ cây, cưa chặt rẽ cây, gốc cây thành từng khúc, xếp gọn thành từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển, lấp, san lại hố sau khi đào.

Ghi chú: Áp dụng đối với cây có đường kính 10cm-20cm, đối với cây có đường kính >20cm được quy đổi ra cây tiêu chuẩn để tính mật độ cây (không áp dụng thêm định mức chặt cây).

Đơn vị tính: 100m<sup>2</sup> (diện tích có cây cần phát)

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m <sup>2</sup> diện tích				
				0	≤ 2	≤ 3	≤ 5	> 5
01.100	Phát rừng loại I							
01.101	Tương đối bằng phẳng	NC: 3,0/7	Công	1,04	1,56	1,80		
01.102	Sườn đồi dốc > 25°	"	"	1,20	1,79	2,17		
01.103	Sinh lầy	"	"	1,35	2,03	2,35		
01.104	Phát rừng loại II							
01.105	Tương đối bằng phẳng	NC: 3,0/7	Công	1,33	2,00	2,32	2,86	3,61
01.106	Sườn đồi dốc > 25°	"	"	1,53	2,30	2,67	3,29	4,14
01.107	Sinh lầy	"	"	1,73	2,60	3,02	3,72	4,69
01.108	Phát rừng loại III							
01.109	Tương đối bằng phẳng	NC: 3,0/7	Công	1,53	2,18	2,51	3,05	3,81
01.110	Sườn đồi dốc > 25°	"	"	1,75	2,50	2,88	3,50	4,47
01.111	Sinh lầy	"	"	1,99	2,83	3,26	3,97	4,95
01.112	Phát rừng loại IV							
01.113	Tương đối bằng phẳng	NC: 3,0/7	Công	1,67	2,37	2,74		
01.114	Sườn đồi dốc > 25°	"	"	1,92	2,71	3,14		
01.115	Sinh lầy	"	"	2,17	3,08	3,56		
				1	2	3	4	5



## BẢNG QUY ĐỔI CÂY TIÊU CHUẨN

Đường kính cây	Đổi ra cây tiêu chuẩn	Đường kính cây	Đổi ra cây tiêu chuẩn
10 - 20 cm	1,0	> 40 - 50 cm	6,0
> 20 - 30 cm	1,5	> 50 - 60 cm	15,0
> 30 - 40 cm	3,5	> 60 cm	25,0

### 01.2000 CÔNG TÁC CHẶT CÂY

*Quy định áp dụng:*

- Công tác chặt cây chỉ áp dụng cho công việc phát quang hành lang tuyến, mở đường vận chuyển vật liệu, giải phóng mặt bằng để thi công móng, dựng cột, rải căng dây trong phạm vi xây dựng công trình.
- Trường hợp chặt cây trong hành lang tuyến thì định mức nhân công được nhân với hệ số 0,5.
- Trường hợp chặt cây ở nơi sinh lầy thì áp dụng định mức nhân công ở địa hình bằng phẳng nhân với hệ số 1,4.
- Đường kính gốc cây được đo cách mặt đất 30cm.

### 01.2100 CHẶT CÂY BẰNG THỦ CÔNG

*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khúc. Vận chuyển xếp đóng trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: cây

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	Đường kính gốc cây (cm)						
				≤ 20	≤ 30	≤ 40	≤ 50	≤ 60	≤ 70	> 70
01.210	Chặt cây ở địa hình bằng phẳng	<u>Nhân công:</u> 3,0/7	Công	0,13	0,25	0,52	0,98	2,13	5,10	9,64
01.211	Chặt cây ở sườn dốc >25°	<u>Nhân công:</u> 3,0/7	Công	0,15	0,28	0,61	1,11	3,12	6,69	11,0

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## 01.2200 CHẶT CÂY BẰNG MÁY CẦM TAY

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cưa cây, cành, thân cây thành từng khúc. Vận chuyển xếp đóng trong phạm vi 30m

Đơn vị tính: cây

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	Đường kính gốc cây (cm)						
				≤ 20	≤ 30	≤ 40	≤ 50	≤ 60	≤ 70	> 70
01.220	Chặt cây ở địa hình bằng phẳng	<u>Nhân công:</u> 3,0/7 <u>Máy thi công:</u>	Công	0,07	0,13	0,26	0,49	1,07	2,55	4,82
01.221	Chặt cây ở sườn đồi dốc >25°	<u>Nhân công:</u> 3,0/7 <u>Máy thi công:</u> <u>Máy cưa cầm tay</u>	Ca	0,11	0,14	0,18	0,24	0,31	0,40	0,52
			Công	0,08	0,15	0,31	0,56	1,23	2,93	5,50
			Ca	0,13	0,16	0,22	0,28	0,37	0,48	0,62
				1	2	3	4	5	6	7

## 01.3000 ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY.

+ Thành phần công việc:

Đào gốc cây, bụi cây cả rễ theo yêu cầu, vận chuyển xếp đóng trong phạm vi 30m.

### 01.3100 ĐÀO GỐC CÂY

Đơn vị tính: gốc cây

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	Đường kính gốc cây (cm)						
				≤ 20	≤ 30	≤ 40	≤ 50	≤ 60	≤ 70	> 70
01.310	Đào gốc cây ở địa hình bằng phẳng	<u>Nhân công:</u> Bậc: 3,0/7	Công	0,19	0,36	0,67	1,30	3,10	5,82	10,43
01.311	Đào gốc cây ở sườn đồi dốc >25°	<u>Nhân công:</u> Bậc: 3,0/7	Công	0,22	0,417	0,77	1,49	3,56	6,69	11,99
				1	2	3	4	5	6	7

01.3200 ĐÀO BỤI CÂY

Đơn vị tính: Bụi cây

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	Đào bụi cây		Đào bụi tre					
				Đường kính bụi cây (cm)	≤ 30	> 30	≤ 50	≤ 70	≤ 90	≤ 110	> 110
01.320	Đào bụi cây, bụi tre ở địa hình bằng phẳng	<u>Nhân công:</u> Bậc: 3,0/7	công	0,50	0,72	2,30	3,45	5,18	7,76	11,64	
01.321	Đào bụi cây, bụi tre ở sườn đồi dốc >25°	<u>Nhân công:</u> Bậc: 3,0/7	công	0,58	0,83	2,65	3,98	5,96	8,94	13,42	

1 2 3 4 5 6 7

01.4000 - LÀM ĐƯỜNG TẠM

01.4100 LÀM ĐƯỜNG TẠM BẰNG THỦ CÔNG

01.4110 ĐÀO SAN ĐẤT THEO SƯỜN ĐỒI

+ *Thành phần công việc:*

Đào san đất theo sườn đồi theo đúng yêu cầu kỹ thuật trong phạm vi 10m.

Đơn vị tính: m³

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CẤP ĐẤT			
				I	II	III	IV
01.411	Đào san đất theo sườn đồi	<u>Nhân công:</u> 3,0/7	công	0,5	0,56	0,75	0,91

1 2 3 4

01.4120 ĐẤP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG.

+ *Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đắp nền đường, bắc đát đã đào đổ đóng tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, gọt vỗ mái ta luy, sửa mặt nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m³

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	ĐỘ CHẤT THEO YÊU CẦU		
				K=0,85	K=0,90	K=0,95
01.412	Đắp đất nền đường	<u>Nhân công:</u> 3,0/7	công	0,67	0,79	0,86

1 2 3

Ghi chú:

- Đắp đất nền đường không yêu cầu độ đầm chất: Định mức nhân công, máy thi công nhân với hệ số 0,9 so với định mức đắp đất nền đường k=0,85.

- Tôn tạo đường cũ thi hao phí nhân công nhân hệ số 0,8 so với định mức đắp đất nền đường k=0,85

01.4130 RÀI ĐÁ CHỐNG LÚN

+ Thành phần công việc:

Rải đá, theo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, đá đã được vận chuyển đến trong phạm vi 30 m.

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VI	Đơn vị tính: m <sup>3</sup>	
				TRONG MỌI ĐIỀU KIÊN	
01.413	Rải đá chống lún	<u>Vật liệu:</u> Đá hộc. Đá dăm 4x6 <u>Nhân công:</u> 3,0/7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> công	1,2 0,061 1,32	1

Ghi chú: Nếu rải đá chống lún thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,80.

01.4200 LÀM ĐƯỜNG TẠM BẰNG CƠ GIỚI KẾT HỢP THỦ CÔNG

01.4210 ĐÀO SAN ĐẤT THEO SƯỜN ĐỒI

+ Thành phần công việc:

Đào, san đất theo sườn đồi bằng máy ủi trong phạm vi quy định. Hoàn thiện nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VI	Đơn vị tính: 100 m <sup>3</sup>			
				I	II	III	IV
01.421	Đào san đất theo sườn đồi bằng máy ủi <= 75CV	<u>Nhân công:</u> 3,0/7 <u>Máy thi công:</u> Máy ủi <= 75CV	công	2,85	3,72	4,45	5,40
01.422	Đào san đất theo sườn đồi bằng máy ủi <= 110CV	<u>Nhân công:</u> 3,0/7 <u>Máy thi công:</u> Máy ủi <= 110CV	công	2,85	3,72	4,45	5,40
01.423	Đào san đất theo sườn đồi bằng máy ủi <= 140CV	<u>Nhân công:</u> 3,0/7 <u>Máy thi công:</u> Máy ủi <= 140CV	công	2,85	3,72	4,45	5,40
			ca	0,424	0,519	0,624	0,842
			ca	0,398	0,484	0,592	0,789
				1	2	3	4

01.4240 ĐẤP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG BẰNG CƠ GIỚI KẾT HỢP THỦ CÔNG

+ *Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, san đất trong phạm vi 30m thành từng lớp, đầm chặt, hoàn thiện nền đường và gọt vỗ mái ta luy, nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m<sup>2</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	ĐỘ CHẤT THEO YÊU CẦU			
				K=0,85	K=0,90	K=0,95	K=0,98
01.424	Đắp đất nền đường bằng máy đầm 9 tấn kết hợp thủ công	<u>Nhân công:</u> 3,0/7 <u>Máy thi công:</u> Máy đầm đất 9 tấn Máy úi 110CV Máy khác	công ca %	1,91 0,22 0,11 1,50	1,91 0,3 0,15 1,50	1,91 0,42 0,21 1,50	
01.425	Đắp đất nền đường bằng máy đầm 16 tấn kết hợp với thủ công	<u>Nhân công:</u> 3,0/7 <u>Máy thi công:</u> Máy đầm đất 16 tấn Máy úi 110CV Máy khác	công ca %	1,91 0,174 0,087 1,50	1,91 0,241 0,120 1,50	1,91 0,335 0,167 1,50	1,91 0,420 0,210 1,50
				1	2	3	4

01.5000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG.

01.5100 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG.

01.5110 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG.

+ *Thành phần công việc:*

Đào, xúc, đồ đúng nơi quy định hoặc đồ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m

Đơn vị tính: 1m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CẤP ĐẤT			
				I	II	III	IV
01.511	Đào san mặt bằng	<u>Nhân công:</u> 3,0/7	công	0,50	0,68	0,86	1,29
				1	2	3	4

01.5200 ĐÀO, SAN ĐẤT MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY ĐÀO

+ *Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đào, xúc đất đồ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đồ ra bãi thải bằng máy đào, trong phạm vi 30 m.

Đơn vị tính: 100 m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CẤP ĐÁT			
				I	II	III	IV
01.520	Đào, san đất bằng máy đào $\leq 0,4m^3$	<u>Nhân công:</u> 3,0/7	công	0,55	0,71	0,89	-
		<u>Máy thi công:</u>					
		Máy đào $\leq 0,4m^3$	ca	0,416	0,48	0,655	-
01.521	Đào, san đất bằng máy đào $\leq 0,8m^3$	<u>Nhân công:</u> 3,0/7	công	0,55	0,71	0,89	1,26
		<u>Máy thi công:</u>					
		Máy đào $\leq 0,8m^3$	ca	0,227	0,267	0,336	0,366
01.522	Đào, san đất bằng máy đào $\leq 1,25m^3$	<u>Nhân công:</u> 3,0/7	công	0,55	0,71	0,89	1,26
		<u>Máy thi công:</u>					
		Máy đào $\leq 1,25m^3$	ca	0,172	0,198	0,229	0,312
		<u>Máy ủi:</u> $\leq 110CV$	ca	0,027	0,036	0,045	0,054
				1	2	3	4

#### 01.5300 ĐÀO, SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ỦI

+ Thành phần công việc:

Đào, san đất bằng máy ủi trong phạm vi quy định. Hoàn thiện mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CẤP ĐÁT			
				I	II	III	IV
01.530	Đào san đất trong phạm vi $\leq 50m$ bằng - Máy ủi $\leq 75CV$	<u>Máy thi công:</u>					
		Máy ủi $\leq 75CV$	ca	0,357	0,444	0,588	0,794
01.531	- Máy ủi $\leq 110CV$	<u>Máy thi công:</u>					
		Máy ủi $\leq 110CV$	ca	0,311	0,383	0,501	0,676
01.532	- Máy ủi $\leq 140CV$	<u>Máy thi công:</u>					
		Máy ủi $\leq 140CV$	ca	0,285	0,357	0,475	0,641
01.533	Đào san đất trong phạm vi $\leq 70m$ bằng - Máy ủi $\leq 75CV$	<u>Máy thi công:</u>					
		Máy ủi $\leq 75CV$	ca	0,435	0,566	0,769	1,038
01.534	- Máy ủi $\leq 110CV$	<u>Máy thi công:</u>					
		Máy ủi $\leq 110CV$	ca	0,419	0,518	0,606	0,818

Đơn vị tính: 100 m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CẤP ĐÁT			
				I	II	III	IV
01.535	- Máy ủi <= 140CV	<i>Máy thi công:</i> Máy ủi <= 140CV	ca	0,370	0,400	0,500	0,675
01.536	Đào san đất trong phạm vi <=100m bằng - Máy ủi <=75CV	<i>Máy thi công:</i> Máy ủi <= 75CV	ca	0,666	0,833	1,111	1,500
01.537	- Máy ủi <= 110CV	<i>Máy thi công:</i> Máy ủi <= 110CV	ca	0,581	0,721	0,843	1,138
01.538	- Máy ủi <= 140CV	<i>Máy thi công:</i> Máy ủi <= 140CV	ca	0,446	0,578	0,769	1,038
				1	2	3	4

#### 01.6000 LÀM KHO TAM

+ Thành phần công việc:

Làm kho theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m<sup>2</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	KHO KÍN	KHO HÒ
01.600	Làm kho tam	<i>Vật liệu:</i> - Bạt (giấy dầu) - Tre (gỗ) $\Phi=8 \div 10\text{cm}$ , $L=6\div 8\text{m}$ - Nứa - Vật liệu khác <i>Nhân công:</i> 3,0/7	m <sup>2</sup> cây cây %	7,0 2,5 6,5 5,0 1,65	2,5 2,0 5,0 5,0 1,49

**CHƯƠNG II**  
**02.0000 - CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN, BÓC DỠ**

**Q.1000. VẬN CHUYỂN THỦ CÔNG**

*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, bốc, vận chuyển đến vị trí đồ hoặc đồ thành đóng hoặc xếp gọn vào nơi qui định

*Nhân công:* 3,0/7

Đơn vị tính: công/km


MÃ HIỆU	TÊN VẬT, PHỤ LIỆU, PHỤ KIỆN	ĐƠN VỊ	BÓC DỠ	CỨ LY VẬN CHUYỂN (m)			
				<=100	<=300	<=500	>500
02.101	Xi măng	tấn	0,20	4,88	4,59	4,55	4,52
02.102	Cát đen	m <sup>3</sup>	0,14	4,40	4,21	4,17	4,15
02.103	Cát vàng	m <sup>3</sup>	0,15	4,57	4,37	4,33	4,28
02.104	Đá dăm các loại	m <sup>3</sup>	0,21	4,80	4,60	4,56	4,53
02.105	Đá hộc	m <sup>3</sup>	0,29	4,52	4,26	4,21	4,06
02.106	Đất cấp I	m <sup>3</sup>	0,18	4,41	4,22	4,18	4,15
02.107	Đất cấp II	m <sup>3</sup>	0,20	4,56	4,35	4,31	4,28
02.108	Đất cấp III	m <sup>3</sup>	0,26	4,91	4,72	4,68	4,65
02.109	Đất cấp IV	m <sup>3</sup>	0,32	5,3	5,1	5,06	5,03
02.110	Bùn	m <sup>3</sup>	0,21	3,45	3,31	3,29	3,27
02.111	Nước	m <sup>3</sup>	0,29	3,93	3,87	3,37	3,29
02.112	Ván gỗ cốt pha	m <sup>3</sup>	0,18	3,90	3,74	3,69	3,66
02.113	Cốt pha thép	tấn	0,32	5,79	5,43	5,36	5,31
02.114	Bulông, tiếp địa, cốt thép, dây néo	tấn	0,41	7,49	7,03	6,94	6,37
02.115	Cột thép chưa lắp vận chuyển từng thanh	tấn	0,38	6,81	6,39	6,31	6,25
02.116	Cột thép chưa lắp vận chuyển từng đoạn	tấn	0,45	8,17	7,67	7,57	7,50
02.117	Gạch chi	1000 viên	0,45	6,96	5,29	5,15	5,05
02.118	Cọc tre, cọc gỗ	100 cái	0,23	1,22	1,15	1,14	1,13
02.119	Tre cây ( $\varnothing 8+10$ cm, L= 6+8 m)	100 cây	0,62	9,98	8,45	8,34	8,25
02.120	Phụ kiện các loại	tấn	0,42	6,74	6,33	6,25	6,18
02.121	Cách điện các loại	tấn	0,83	8,85	8,31	8,20	8,12
02.122	Dây dẫn điện, dây cáp các loại	tấn	0,48	6,81	6,38	6,31	6,25
02.123	Cầu kiện bê tông đúc sẵn	tấn	0,41	6,13	5,75	5,68	5,62
02.124	Cột bê tông	tấn	0,50	9,53	8,95	8,83	8,75
02.125	Bitum	tấn	0,54	4,26	3,86	3,78	3,73

1      2      3      4      5

Ghi chú:

+ Định mức áp dụng cho vận chuyển bằng gánh bộ, khiêng vác trong điều kiện độ dốc  $\leq 15^\circ$ , hoặc bùn nước  $\leq 20\text{cm}$ . Nếu gặp địa hình phức tạp thì định mức nhân công vận chuyển được áp dụng các hệ số như sau:

- |  |           |
|--|-----------|
| - Qua địa hình cát khô                                       | hệ số 1,5 |
| - Bùn nước $\leq 30\text{cm}$ , hoặc đồi dốc $\leq 20^\circ$ | hệ số 1,5 |
| - Bùn nước $\leq 40\text{cm}$ , hoặc đồi dốc $\leq 25^\circ$ | hệ số 2,0 |
| - Bùn nước $\leq 50\text{cm}$ , hoặc đồi dốc $\leq 30^\circ$ | hệ số 2,5 |
| - Bùn nước $\leq 60\text{cm}$ , hoặc đồi dốc $\leq 35^\circ$ | hệ số 3,0 |
| - Đường dốc từ $36^\circ$ đến $40^\circ$                     | hệ số 4,5 |
| - Núi cheo leo hiểm trở có độ dốc $> 40^\circ$               | hệ số 6,0 |



+ Vận chuyển bằng xe cải tiến, cút kit, ghe, thuyền, bè mảng: Định mức nhân công nhân hệ số 0,6.

+ Cự ly vận chuyển được tính cho từng vị trí sau đó bình quân gia quyền cho đoạn tuyến hoặc cho từng khoảng néo. Cụ thể như sau:

$$Lgq = \frac{\sum_{i=1}^n Li \cdot Qi}{\sum_{i=1}^n Qi} \quad (\text{m; km})$$

Trong đó:

Lgq: Chiều dài vận chuyển đến từng vị trí của đường dây đã được quy đổi và tính bình quân gia quyền theo khối lượng bê tông móng (được áp dụng kết quả để tính chi phí vận chuyển cho tất cả các khối lượng cần vận chuyển như cát, đá, xi măng, cột, dây...).

Li: Chiều dài vận chuyển đã được quy đổi của vị trí thứ i (m;km).

Qi: Khối lượng bê tông móng của vị trí thứ i ( $\text{m}^3$ ).

n: Số vị trí (cột) của cả tuyến đường dây hay từng đoạn tuyến hoặc từng khoảng néo.

## 02.2000. VẬN CHUYỂN BẰNG CƠ GIỚI KẾT HỢP VỚI THỦ CÔNG

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, xúc dỡ, bốc xếp, chằng buộc, móc và tháo cáp, xeo bắn, dẹp chướng ngại vật.

Đơn vị tính:  $\text{m}^3$ (hoặc tấn)/km

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CỰ LY VẬN CHUYỂN	
				$\leq 1\text{ km}$	$> 1\text{ km}$
02.200	Vận chuyển cát, nước ( $\text{m}^3$ )	<u>Nhân công:</u> 3,0/7 <u>Máy thi công</u> - Máy kéo 100÷120CV	công	1,64	1,59
02.201	Vận chuyển đá sỏi các loại ( $\text{m}^3$ )	<u>Nhân công:</u> 3,0/7 <u>Máy thi công</u> - Máy kéo 100÷120CV	công	1,76	1,67
02.202	Vận chuyển xi măng bao (tấn)	<u>Nhân công:</u> 3,0/7 <u>Máy thi công</u> - Máy kéo 100÷120CV	công	1,32	1,25
02.203	Vận chuyển cốt thép, thép thanh, phụ kiện dây, tre gỗ (tấn)	<u>Nhân công:</u> 3,0/7 <u>Máy thi công</u> - Máy kéo 100÷120CV	công	1,85	1,81
			ca	0,05	0,042
			ca	0,18	0,11

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VI	ĐƠN VỊ TÍNH: m <sup>3</sup> (hoặc tấn)/km	
				CỨ LY VÂN CHUYỀN ≤ 1 km	> 1 km
02.204	Vận chuyển cầu kiệu bê tông; cột bê tông (tấn)	<u>Nhân công:</u> 3,0/7 <u>Máy thi công</u> - Máy kéo 100÷120CV	công	1,45	1,38
02.205	Vận chuyển sứ các loại (tấn)	<u>Nhân công:</u> 3,0/7 <u>Máy thi công</u> - Máy kéo 100÷120CV	công	2,03	1,99
			ca	0,18	0,15
				1	2

### 02.3000 BÓC DỠ VẬT LIỆU, PHỤ KIỆN

- + Định mức áp dụng cho vân chuyển bằng cơ giới với điều kiện:
  - Vật liệu, phụ kiện để cách chỗ ô tô không quá 30m.
  - Bốc lên, dỡ xuống phải gọn gàng thuận tiện cho việc kiểm tra, đo đếm và phải đảm bảo an toàn cho người và vật liệu không bị hư hao.
- + Thành phần công việc:
  - Kê thùng hoặc bục lên xuống, bốc lên hoặc xếp xuống, kê chèn khi bốc lên cũng như xếp xuống theo yêu cầu của từng loại vật liệu.
- + Nhân công: 3,0/7

Đơn vị tính: Công/ đơn vị vật liệu

MÃ HIỆU	TÊN VẬT LIỆU, PHỤ KIỆN	ĐƠN VI	ĐỊNH MỨC	
			BÓC LÊN	XẾP XUỐNG
02.300	Cát các loại	m <sup>3</sup>	0,32	0,21
02.301	Đá dăm các loại	m <sup>3</sup>	0,43	0,36
02.302	Đá hộc	m <sup>3</sup>	0,48	0,46
02.303	Sỏi	m <sup>3</sup>	0,43	0,36
02.304	Đất đắp	m <sup>3</sup>	0,36	0,3
02.305	Gạch chi	1000viên	0,46	0,43
02.306	Xi măng bao	tấn	0,47	0,21
02.307	Thép thanh cột	tấn	0,55	0,506
02.308	Tre cây ( $\Phi= 8 \div 10\text{cm}$ , $L= 6 \div 8\text{m}$ )	100cây	1,15	0,58
02.309	Cầu kiện thép các loại	tấn	0,59	0,46
02.310	Phụ kiện các loại	tấn	0,60	0,47
02.311	Dây dẫn điện các loại	tấn	0,63	0,59
02.312	Sứ các loại	tấn	0,75	0,78
02.313	Gỗ các loại	tấn	0,28	0,25
02.314	Cọc tre, cọc gỗ	100 cái	0,38	0,21
02.315	Cầu kiện bê tông đúc sẵn	tấn	0,59	0,46
			1	2

**CHƯƠNG III**  
**03.0000 CÔNG TÁC ĐÀO ĐẮP HỒ MÓNG**



**Quy định áp dụng:**

+ Công tác đào đắp đất đá phải đảm bảo đúng kích thước, hình dáng, độ dốc ta luy theo quy định. Đảm bảo thành mép không bị sụt lở hoặc thành đất trôi xuống hồ móng. Khi gấp đất sụt lở phải văng chống, thì được xác định theo thực tế.

+ Định mức đào đất đã tính công vận chuyển đất trong phạm vi 10 mét tính từ mép hồ móng để đảm bảo thành mép không bị sụt lở hoặc đất trôi xuống hồ móng.

+ Việc tính khối lượng đất đá đào phải áp dụng theo các qui phạm sau:

- Khối lượng đất đào là thể tích khối đào.

- Khối lượng đất đắp là thể tích đất đắp đã đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật.

- Khối lượng đào phá đá tính theo thể tích khối đá nguyên thô.

+ Đất đào ở vùng sinh lầy ngập nước (không thể đắp được bờ bao, đê quây), định mức được nhân với hệ số: 1,5.

+ Trường hợp khi đào móng gấp đá với khối lượng đá lớn hơn 70% tổng khối lượng đất của hồ móng thì áp dụng định mức đào đá theo diện tích và chiều sâu tương ứng.

**03.1000 ĐÀO ĐẤT MÓNG CỘT BẰNG THỦ CÔNG**

+ Thành phần công việc:

Đào theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất trong phạm vi 10 mét.

+ Nhân công: 3,0 /7


Đơn vị tính: công/m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	ĐỘ SÂU HỒ ĐÀO (m)	CẤP ĐẤT			
			I	II	III	IV
03.100	Đào hồ thê, móng néo, móng cột có diện tích $\leq 5 m^2$	$\leq 1$	0,55	0,85	1,38	2,20
			>1	0,78	1,14	1,66
03.102	Diện tích hồ móng $\leq 15 m^2$	$\leq 2$	0,55	0,75	1,12	1,67
			$\leq 3$	0,59	0,80	1,20
			>3	0,66	0,88	1,28
03.105	Diện tích hồ móng $\leq 25 m^2$	$\leq 2$	0,57	0,78	1,18	1,76
			$\leq 3$	0,63	0,85	1,25
			>3	0,69	0,93	1,34
03.108	Diện tích hồ móng $\leq 35 m^2$	$\leq 2$	0,61	0,83	1,23	1,85
			$\leq 3$	0,66	0,89	1,32
			>3	0,73	0,97	1,41
03.111	Diện tích hồ móng $\leq 50 m^2$	$\leq 2$	0,64	0,87	1,30	1,94
			$\leq 3$	0,69	0,94	1,39
			$\leq 4$	0,76	1,01	1,47
			>4	0,84	1,11	1,62
			1	2	3	4

Đơn vị tính: công/m<sup>3</sup>

MÃ HỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	ĐỘ SÂU HỐ ĐÀO (m)	CẤP ĐẤT			
			I	II	III	IV
03.115	Diện tích hố móng ≤ 75 m <sup>2</sup>	≤ 2	0,66	0,89	1,33	1,99
03.116	"	≤ 3	0,72	0,96	1,43	2,09
03.117	"	≤ 4	0,78	1,05	1,52	2,22
03.118	"	> 4	0,86	1,16	1,67	2,44
03.119	Diện tích hố móng ≤ 100 m <sup>2</sup>	≤ 2	0,68	0,91	1,38	2,05
03.120	"	≤ 3	0,74	0,99	1,47	2,16
03.121	"	≤ 4	0,80	1,08	1,56	2,29
03.122	"	> 4	0,88	1,19	1,72	2,52
03.123	Diện tích hố móng ≤ 150 m <sup>2</sup>	≤ 2	0,72	0,96	1,44	2,15
03.124	"	≤ 3	0,77	1,05	1,55	2,27
03.125	"	≤ 4	0,85	1,13	1,64	2,40
03.126	"	> 4	0,94	1,24	1,80	2,64
03.127	Diện tích hố móng ≤ 200 m <sup>2</sup>	≤ 2	0,76	1,00	1,50	2,26
03.128	"	≤ 3	0,80	1,11	1,63	2,38
03.129	"	≤ 4	0,89	1,19	1,72	2,52
03.130	"	> 4	0,98	1,31	1,89	2,77
03.131	Diện tích hố móng ≤ 250 m <sup>2</sup>	≤ 2	0,80	1,05	1,58	2,37
03.132	"	≤ 3	0,84	1,17	1,71	2,05
03.133	"	≤ 4	0,93	1,25	1,81	2,65
03.134	"	> 4	1,03	1,38	1,98	2,90
03.135	Diện tích hố móng ≤ 300 m <sup>2</sup>	≤ 2	0,84	1,10	1,66	2,49
03.136	"	≤ 3	0,88	1,23	1,79	2,63
03.137	"	≤ 4	0,98	1,31	1,90	2,78
03.138	"	> 4	1,08	1,45	2,08	3,05
03.139	Diện tích hố móng ≤ 350 m <sup>2</sup>	≤ 2	0,88	1,16	1,74	2,61
03.140	"	≤ 3	0,92	1,29	1,88	2,76
03.141	"	≤ 4	1,03	1,38	2,00	2,92
03.142	"	> 4	1,13	1,52	2,18	3,20
			1	2	3	4

Đơn vị tính: công/m<sup>3</sup>



MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	ĐỘ SÂU HỒ ĐÀO (m)	CẤP ĐÁT			
			I	II	III	IV
03.143	Diện tích hồ móng <= 400 m <sup>2</sup>	<= 2	0,93	1,22	1,83	2,74
03.144	"	<= 3	0,97	1,35	1,97	2,90
03.145	"	<= 4	1,08	1,45	2,10	3,07
03.146	"	> 4	1,19	1,60	2,29	3,36
03.147	Diện tích hồ móng <= 450 m <sup>2</sup>	<= 2	0,98	1,28	1,92	2,88
03.148	"	<= 3	1,02	1,42	2,07	3,04
03.149	"	<= 4	1,13	1,52	2,21	3,22
03.150	"	> 4	1,25	1,68	2,40	3,53
03.151	Vận chuyển tiếp 10m		0,034	0,035	0,038	0,041
			1	2	3	4

### 03.2000 ĐÀO ĐÁT MÓNG CỘT BẰNG MÁY

Thành phần công việc:

Đào, xúc đất đồ đúng nơi quy định đảm an toàn cho hồ móng, hoàn thiện hồ móng theo yêu cầu kỹ thuật.

#### 03.2100 CHIỀU RỘNG MÓNG <= 6m

Đơn vị tính: 100m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CẤP ĐÁT			
				I	II	III	IV
03.210	Đào móng bằng máy đào <= 0,8m <sup>3</sup>	<u>Nhân công 3,0/7</u> <u>Máy thi công</u> Máy đào <= 0,8m <sup>3</sup>	Công ca	5,23 0,316	6,72 0,372	8,23 0,52	8,92 0,603
03.211	Đào móng bằng máy đào <= 1,25m <sup>3</sup>	<u>Nhân công 3,0/7</u> <u>Máy thi công</u> Máy đào <= 1,25m <sup>3</sup>	Công ca	5,23 0,237	6,72 0,276	8,23 0,321	8,92 0,438
03.212	Đào móng bằng máy đào <= 1,6m <sup>3</sup>	<u>Nhân công 3,0/7</u> <u>Máy thi công</u> Máy đào <= 1,6m <sup>3</sup>	Công ca	5,23 0,204	6,72 0,232	8,23 0,274	8,92 0,396
03.213	Đào móng bằng máy đào <= 2,3m <sup>3</sup>	<u>Nhân công 3,0/7</u> <u>Máy thi công</u> Máy đào <= 2,3m <sup>3</sup>	Công ca	5,23 0,159	6,72 0,193	8,23 0,243	8,92 0,347
				1	2	3	4

03.2200 CHIỀU RỘNG MÓNG <=10m

Đơn vị tính: 100m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CẤP ĐẤT			
				I	II	III	IV
03.220	Đào móng bằng máy đào <=0,8m <sup>3</sup>	<u>Nhân công 3,0/7</u> <u>Máy thi công</u> Máy đào <= 0,8m <sup>3</sup>	Công ca	2,03 0,301	2,62 0,354	3,22 0,448	4,81 0,574
03.221	Đào móng bằng máy đào <=1,25m <sup>3</sup>	<u>Nhân công 3,0/7</u> <u>Máy thi công</u> Máy đào <= 1,25m <sup>3</sup>	Công ca	2,03 0,226	2,62 0,263	3,22 0,306	4,81 0,417
03.222	Đào móng bằng máy đào <=1,6m <sup>3</sup>	<u>Nhân công 3,0/7</u> <u>Máy thi công</u> Máy đào <= 1,6m <sup>3</sup>	Công ca	2,03 0,196	2,62 0,221	3,22 0,261	4,81 0,377
03.223	Đào móng bằng máy đào <=2,3m <sup>3</sup>	<u>Nhân công 3,0/7</u> <u>Máy thi công</u> Máy đào <= 2,3m <sup>3</sup>	Công ca	2,03 0,149	2,62 0,185	3,22 0,234	4,81 0,338
				1	2	3	4

03.2300 CHIỀU RỘNG MÓNG <=20m

Đơn vị tính: 100m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CẤP ĐẤT			
				I	II	III	IV
03.230	Đào móng bằng máy đào <=0,8m <sup>3</sup>	<u>Nhân công 3,0/7</u> <u>Máy thi công</u> Máy đào <= 0,8m <sup>3</sup> Máy úi <= 110CV	Công ca ca	1,32 0,279 0,027	1,71 0,328 0,036	2,13 0,415 0,045	3,29 0,532 0,056
03.231	Đào móng bằng máy đào <=1,25m <sup>3</sup>	<u>Nhân công 3,0/7</u> <u>Máy thi công</u> Máy đào <= 1,25m <sup>3</sup> Máy úi <= 110CV	Công ca ca	1,32 0,210 0,027	1,71 0,244 0,036	2,13 0,284 0,045	3,29 0,387 0,056
03.232	Đào móng bằng máy đào <=1,6m <sup>3</sup>	<u>Nhân công 3,0/7</u> <u>Máy thi công</u> Máy đào <= 1,6m <sup>3</sup> Máy úi <= 110CV	Công ca ca	1,32 0,175 0,027	1,71 0,205 0,036	2,13 0,242 0,045	3,29 0,349 0,056
03.233	Đào móng bằng máy đào <=2,3m <sup>3</sup>	<u>Nhân công 3,0/7</u> <u>Máy thi công</u> Máy đào <= 2,3m <sup>3</sup> Máy úi <= 110CV	Công ca ca	1,32 0,138 0,027	1,71 0,171 0,036	2,13 0,217 0,045	3,29 0,313 0,056
				1	2	3	4

03.2400 CHIỀU RỘNG MÓNG >20m

Đơn vị tính: 100m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CẤP ĐẤT			
				I	II	III	IV
03.240	Đào móng bằng máy đào <=0,8m <sup>3</sup>	<u>Nhân công 3,0/7</u>	công	1,20	1,56	1,93	2,99
		<u>Máy thi công</u>					
		Máy đào <= 0,8m <sup>3</sup>	ca	0,264	0,310	0,391	0,502
03.241	Đào móng bằng máy đào <=1,25m <sup>3</sup>	<u>Nhân công 3,0/7</u>	công	1,20	1,56	1,93	2,99
		<u>Máy thi công</u>					
		Máy đào <= 1,25m <sup>3</sup>	ca	0,199	0,230	0,268	0,366
03.242	Đào móng bằng máy đào <=1,6m <sup>3</sup>	<u>Nhân công 3,0/7</u>	công	1,20	1,56	1,93	2,99
		<u>Máy thi công</u>					
		Máy đào <= 1,6m <sup>3</sup>	ca	0,171	0,193	0,228	0,330
03.243	Đào móng bằng máy đào <=2,3m <sup>3</sup>	<u>Nhân công 3,0/7</u>	công	1,20	1,56	1,93	2,99
		<u>Máy thi công</u>					
		Máy đào <= 2,3m <sup>3</sup>	ca	0,135	0,165	0,208	0,295
		Máy ủi <= 110CV	ca	0,027	0,036	0,045	0,054
				1	2	3	4

03.3000 ĐÀO ĐẤT ĐÈ ĐÁP, ĐÀO RĂNH, HÀO CÁP, ĐÀO BÙN

03.3100 THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG

03.3110 ĐÀO ĐẤT ĐÈ ĐÁP MÓNG CỘT

+ *Thành phần công việc:*

- Đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện, vận chuyển trong phạm vi 10m.

Đơn vị tính: 1m<sup>3</sup>

HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CẤP ĐẤT			
				I	II	III	IV
03.311	Đào đất đè đắp móng	<u>Nhân công 3,0/7</u>	công	0,56	0,74	0,93	1,15
				1	2	3	4

Ghi chú :

+ Nếu đào đất mượn thi định mức được nhân với các hệ số như sau:

- Đất cấp II nhân hệ số: 0,70
- Đất cấp III nhân hệ số: 0,80
- Đất cấp IV nhân hệ số: 0,90

### 03.3120 ĐÀO ĐẤT RĂNH TIẾP ĐỊA

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, đào rãnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đồ đẽo nơi quy định hoặc đồ đẽo lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Nhân công: 3,0/7

Đơn vị tính: Công/m<sup>3</sup>

HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	Rộng (m)	Sâu (m)	CẤP ĐẤT			
				I	II	III	IV
03.312	Đào đất rãnh tiếp địa	<= 3	<=1	0,67	1,00	1,48	2,27
			<=2	0,75	1,03	1,51	2,29
				1	2	3	4

### 03.3130 ĐÀO ĐẤT HÀO CẤP NGÀM.

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, đào xúc đất đồ đẽo nơi quy định hoặc đồ đẽo lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m. Định mức không bao gồm công tác làm kè chắn đất, phá dỡ kết cấu.

Đơn vị tính: 1m<sup>3</sup>

HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CẤP ĐẤT			
				I	II	III	IV
03.313	Đào đất hào cáp ngầm có mờ mái ta luy	Nhân công: 3,5/7	công	1,05	1,45	2,56	3,23
03.314	Đào đất hào cáp ngầm không mờ mái ta luy	Nhân công: 3,5/7	công	1,20	1,66	2,95	3,72
				1	2	3	4

Ghi chú: Đào đất đặt cáp ngầm trong thành phố, thị trấn định mức nhân công được nhân hệ số 1,2 so với định mức tương ứng.


### 03.3150 ĐÀO BÙN

+ Thành phần công việc:

- Đào bùn, xúc, đồ đẽo đúng nơi quy định hoặc đồ đẽo lên phương tiện, vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	LOAI BÙN			
				BÙN ĐẶC	BÙN LĀN RĀC	BÙN LĀN SŌI DĀ	BÙN LŌNG
03.315	Đào bùn trong mọi điều kiện	Nhân công: 3,0/7	công	1,03	1,10	1,79	1,57
				1	2	3	4



### 03.4000 ĐẤP ĐẤT, ĐẤP CÁT CÔNG TRÌNH

#### 03.4100 THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG

##### 03.4110 ĐẤP ĐẤT HỒ MÓMG.

+ Thành phần công việc:

- Đắp đất hồ móng bằng đất có sẵn tại vị trí móng đó trong phạm vi 30 m. San, vùn và đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, got vỗ mái ta luy, mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	ĐỘ CHẤT YÊU CẦU		
				K=0,85	K=0,90	K=0,95
03.411	Đắp đất hồ móng	<u>Nhân công:</u> 3,0/7	công	0,62	0,74	0,77
				1	2	3

### 03.4120 ĐẤP ĐẤT RÃNH TIẾP ĐỊA, HÀO CÁP NGÀM

+ Thành phần công việc:

- Đắp đất rãnh tiếp địa, hào cáp ngầm bằng đất đã đào tại vị trí rãnh hoặc hào đó trong phạm vi 30 m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: 1m<sup>3</sup>

HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	ĐỘ CHẤT YÊU CẦU		
				K=0,85	K=0,90	K=0,95
03.412	Đắp đất rãnh tiếp địa, hào cáp ngầm	<u>Nhân công:</u> 3,0/7	công	0,66	0,76	0,81
				1	2	3

### 03.4130 ĐẤP CÁT CÔNG TRÌNH

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, san cát thành từng lớp có sẵn tại nơi đắp hoặc vận chuyển đến trong phạm vi 30 m, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN
03.413	Đắp cát công trình trong mọi điều kiện	<u>Vật liệu:</u> Cát Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,0/7	m <sup>3</sup> % công	1,22 2 0,62

## 03.4200 THI CÔNG BẰNG MÁY

## 03.4210 ĐẤP ĐẤT MÓNG.

+ Thành phần công việc:

- Đắp đất hồ móng bằng đất có sẵn tại vị trí móng trong phạm vi 30 m. San, vùn và đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, gọt vỗ mái ta luy, mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	ĐỘ CHẤT YÊU CẦU		
				K=0,85	K=0,90	K=0,95
03.421	Đắp đất móng công trình bằng đầm cát	<u>Nhân công:</u> 3,0/7 <u>Máy thi công:</u> Đầm cát	công ca	8,47 3,85	9,72 4,42	11,20 5,09
				1	2	3

## 03.4220 ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, san cát thành từng lớp có sẵn tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30 m, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m<sup>3</sup>


MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	ĐỘ CHẤT YÊU CẦU			
				K=0,85	K=0,90	K=0,95	K=0,98
03.422	Đắp cát công trình bằng máy đầm cát	<u>Vật liệu:</u> Cát <u>Nhân công:</u> 3,0/7 Máy thi công Máy đầm cát Máy khác	m <sup>3</sup> công ca %	122 4,75 2,16 1,50	122 5,10 2,32 1,50	122 5,27 2,47 1,50	122 5,63 2,80 1,50
				1	2	3	4

## 03.5000 ĐÀO PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG, HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH

## 03.5100 THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG

+ Thành phần công việc:

- Đào, phá đá bằng thủ công: đục phá, cày, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30 m, hoàn thiện mặt bằng, hố móng sau khi đào đúng yêu cầu kỹ thuật.



03.5110 ĐÀO PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG.

Đơn vị tính: 1m<sup>3</sup> đá nguyên khai

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	CẤP ĐÁ			
			I	II	III	IV
03.511	Đào phá đá bằng thủ công chiều dày lớp đá <= 0,5m	<u>Nhân công:</u> 3,5/7	6,38	4,95	4,29	3,85
			1	2	3	4

03.5120 ĐÀO PHÁ ĐÁ HỒ MÓNG.

Đơn vị tính: công/ 1m<sup>3</sup> đá nguyên khai

MÃ HIỆU	DIỆN TÍCH HỒ MÓNG (m <sup>2</sup> )	ĐỘ SÂU "h" (m)	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	CẤP ĐÁ			
				I	II	III	IV
03.512	Diện tích <=50 m <sup>2</sup>	>0,5< h <=3	<u>Nhân công:</u> 3,0/7	4,86	3,79	3,26	2,93
03.513		>3	<u>Nhân công:</u> 3,0/7	5,25	4,09	3,52	3,16
03.514	Diện tích <=100 m <sup>2</sup>	>0,5< h <=3	<u>Nhân công:</u> 3,0/7	5,20	4,05	3,50	3,13
03.515		>3	<u>Nhân công:</u> 3,0/7	5,61	4,37	3,77	3,38
03.516	Diện tích <=150 m <sup>2</sup>	>0,5< h <=3	<u>Nhân công:</u> 3,0/7	5,46	4,26	3,67	3,29
03.517		>3	<u>Nhân công:</u> 3,0/7	5,89	4,59	3,96	3,55
03.518	Diện tích <=200 m <sup>2</sup>	>0,5< h <=3	<u>Nhân công:</u> 3,0/7	5,68	4,43	3,82	3,42
03.519		>3	<u>Nhân công:</u> 3,0/7	6,36	4,96	4,27	3,83
03.520	Diện tích > 200 m <sup>2</sup>	>0,5< h <=3	<u>Nhân công:</u> 3,0/7	5,85	4,56	3,93	3,52
03.521		>3	<u>Nhân công:</u> 3,0/7	6,87	5,36	4,62	4,14
				1	2	3	4

03.5300 THI CÔNG BẰNG BÚA CĂN.

+ Thành phần công việc:

- Đục phá, cậy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đồng đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện mặt bằng, hồ móng sau khi đào đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m<sup>3</sup> đá nguyên khai

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CẤP ĐÁ			
				I	II	III	IV
03.530	Thi công bằng búa căn	<u>Nhân công:</u> 3,5/7 <u>Máy thi công:</u> Búa căn khí nén Máy nén khí diézen 600m <sup>3</sup> /h	công	1,551	1,408	1,265	1,1
			ca	1,010	0,920	0,830	0,750
			ca	0,310	0,280	0,250	0,220
				1	2	3	4

03.5400 THI CÔNG BÀNG KHOAN NỔ MÌN

*Quy định áp dụng:*

Định mức khoan nổ phá đá mặt bằng, hố móng công trình được tính toán theo loại thuốc nổ amônit với công suất nổ quy định tương ứng là  $350\text{cm}^3$ . Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được quy đổi bằng cách nhân các mức hao phí tương ứng với các hệ số điều chỉnh dưới đây:

- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ:  $K_{TN} = 350 / e$
- Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại:  $K_{TN} = (1 + (K_{TN} - 1) / 2)$
- Hệ số chuyển đổi hao phí nhân công, máy thi công:  $K_{TN, MTC} = (1 + (K_{TN} - 1) / 3)$

Trong đó:  $e$  là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng ( $\text{cm}^3$ )

*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thải rùa, nghiêm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn cảm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật.

03.5410. PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D42 mm

Đơn vị tính:  $100 \text{m}^3$  đá nguyên khai

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VI	CẤP ĐÁ			
				I	II	III	IV
03.541	Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan D42mm	<u>Vật liệu:</u> Thuốc nổ Amônit Kíp điện vi sai Dây nổ Dây điện nổ mìn Mũi khoan Ø 42mm Cần khoan Ø 32, L=1,5m Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7 <u>Máy thi công:</u> Máy khoan cầm tay Ø32 - 42 Máy nén khí diêzen 660m <sup>3</sup> /h Máy khác	kg cái m m cái cái % công	64,89 6,75 315,00 92,70 6,00 2,50 2,00 25,245	56,70 5,85 270,00 85,50 3,50 2,00 2,00 19,305	51,98 4,95 225,00 81,00 2,80 1,207 2,00 16,83	50,09 4,50 189,00 76,50 1,21 0,807 2,00 13,86
				1	2	3	4

03.5420. PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D42 mm

Đơn vị tính: 100m<sup>3</sup> đá nguyên liệu

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CẤP ĐÁ			
				I	II	III	IV
03.542	Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan D42mm	<u>Vật liệu:</u> Thuốc nổ Amonit Kíp điện vi sai Dây nổ Dây điện Mũi khoan Ø 42mm Cần khoan Ø 32, L=1,5m Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7 <u>Máy thi công:</u> Máy khoan cầm tay Ø32-42 Máy nén khí diêzen 660m <sup>3</sup> /h Máy khác	kg cái m m cái cái % công	72,10 7,50 350,00 103,00 6,00 2,50 2,00 28,05	63,00 6,50 300,00 95,00 3,50 2,00 2,00 21,45	57,75 5,50 250,00 90,00 2,80 1,207 2,00 18,7	55,65 5,00 210,00 85,00 1,21 0,807 2,00 15,4
				1	2	3	4

#### CHƯƠNG IV

##### 04.0000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG

###### A. BÊ TÔNG ĐÁ DẶM

###### 04.1000 THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, sàng rửa, cân đong vật liệu, làm sạch rỉ cốt thép, định vị bu lông neo (nếu có), vận chuyển trong phạm vi 30 m.
- Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, cầu công tác
- Trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật

###### 04.1100 ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG

Đơn vị tính: 1m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	MÓNG TRỤ	MÓNG BẢN
04.110	Thi công bằng thủ công	<u>Vật liệu:</u> Vữa <u>Nhân công:</u> 3,0/7	m <sup>3</sup> Công	1,025 2,7	1,025 2,18
				1	2

04.1200 ĐÔ BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: 1m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	MÓNG TRÙ		MÓNG BẢN	
				Chiều rộng (cm)			
				<=250	>250		
04.120	Hoàn toàn bằng thủ công	<u>Vật liệu:</u> Vữa Gỗ ván cầu công tác Đinh các loại Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,0/7	m <sup>3</sup>     công	1,025     3,06	1,025 0,015 0,2 2 3,56	1,025 0,015 0,2 2 3,53	
04.121	Thủ công kết hợp đầm dùi	<u>Vật liệu:</u> Vữa Gỗ ván cầu công tác Đinh các loại Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,0/7 <u>Máy thi công:</u> Đầm dùi 1,5kW	m <sup>3</sup>     công  ca	1,025     2,6  0,10	1,025 0,015 0,2 2 3,03	1,025 0,015 0,2 2 2,82	
				1	2	3	

04.1300 ĐÔ BÊ TÔNG CÁC CẨU KIỆN ĐÚC SẴN

Đơn vị tính: 1m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	Xà thanh ngang, móng néo, móng cột, coc, cọc cừ...
04.130	Băng thủ công	<u>Vật liệu:</u> Vữa Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,0/7	m <sup>3</sup>   công	1,015   0,5 3,42
				1

04.2000 THI CÔNG BẰNG MÁY KẾT HỢP VỚI THỦ CÔNG

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, sàng rửa, cân đong vật liệu, làm sạch rỉ cốt thép, vận chuyển trong phạm vi 30m
- Sản xuất lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, cầu công tác
- Trộn, đồ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật

04.2100 ĐÔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG

Đơn vị tính: 1m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	MÓNG TRÙ	MÓNG BẢN
04.210	Thi công băng máy hợp với thủ công	<u>Vật liệu:</u> Vữa <u>Nhân công:</u> 3,0/7 <u>Máy thi công:</u> Máy trộn bê tông 250lit Đầm bàn 1kW	m <sup>3</sup>     công  ca  ca	1,025     1,82  0,095 0,089	1,025 1,3 0,095 0,089
				1	2

04.2200 ĐÒ BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: 1m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CHIỀU RỘNG		MÓNG BẢN
				<=250	>250	
04.220	Thi công bằng máy kết hợp với thủ công	<u>Vật liệu:</u> Vữa Gỗ ván cầu công tác Đinh các loại Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,0/7 <u>Máy thi công:</u> Máy trộn bê tông 250lit Đầm dùi 1,5kW	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> Kg %	1,025 0,015 0,2 2,0 2,27	1,025 0,015 0,2 2,0 2,76	1,025 0,015 0,2 2,0 2,70
			công công ca	0,095 0,089	0,095 0,089	0,095 0,089
				1	2	3

04.2300 ĐÒ BÊ TÔNG CÁC CẨU KIỆN ĐÚC SẴN

Đơn vị tính: 1cẩu kiện

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	Xà thanh ngang, móng néo, móng cột, cọc, cọc cù...
04.230	Thi công bằng máy kết hợp với thủ công	<u>Vật liệu:</u> Vữa Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,0/7 <u>Máy thi công:</u> Máy trộn bê tông 250lit Đầm dùi 1,5kW Máy khác	m <sup>3</sup> % công ca %	1,015 0,5 2,54 0,095 0,089 10
				1

B. BÊ TÔNG GẠCH VỠ

04.3000 ĐÒ BÊ TÔNG LÓT MÓNG CỘT BẰNG GẠCH VỠ

Đơn vị tính: 1m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CHIỀU RỘNG (cm)	
				<=100	>100
04.300	Thi công bằng thủ công	<u>Vật liệu:</u> Vữa Gạch vỡ <u>Nhân công:</u> 3,0/7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> Công	0,538 0,893 1,75	0,538 0,893 1,47
				1	2

04.4000 LẮP ĐẶT CÁC CẨU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

+ Thành phần công việc

- Chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt điều chỉnh, cố định, vận chuyển trong phạm vi 30m

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	ĐƠN VỊ TÍNH: 1 cẩu kiện		
				<=0,25	<=0,5	>0,50
04.400	Lắp móng cột, móng néo, thanh ngang	Nhân công: 4,0/7	Công	0,68	1,49	2,6
				1	2	3

04.5000 SẢN XUẤT LẮP DỤNG CỘT THÉP

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m.
- Kéo, nén, đo, cắt, hàn nối, hoặc vừa buộc vừa hàn cốt thép theo thiết kế.
- Lắp đặt cốt thép theo đúng bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật

04.5100 CỘT THÉP MÓNG CỘT

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	ĐƠN VỊ TÍNH: 1 tấn thành phẩm		
				<=10	<=18	>18
04.510	Cốt thép móng cột	<u>Vật liệu:</u> Thép tròn Dây thép Ø1mm Que hàn <u>Nhân công</u> 3,5/7: <u>Máy thi công</u> Máy hàn điện 23kW Máy cắt, uốn	Kg Kg Kg Công Ca Ca	1005 21,42 4,64 13,02 1,12 0,4	1020 14,28 5,3 9,59 1,27 0,32	1020 14,28 5,3 7,3 1,27 0,16
				1	2	3


04.5200 CỘT THÉP CÁC CẨU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	ĐƠN VỊ TÍNH: tấn thành phẩm		
				<=10	<=18	>18
04.520	Cốt thép xà, thanh ngang, đế móng cột vuông, cọc ...	<u>Vật liệu:</u> Thép tròn Dây thép Ø1mm Que hàn <u>Nhân công</u> 3,5/7: <u>Máy thi công</u> Máy hàn điện 23kW Máy cắt, uốn	Kg Kg Kg Công Ca Ca	1005 21,42 4,7 15,68 1,133 0,4	1020 14,28 4,7 8,6 1,093 0,32	1020 14,28 4,7 8,24 1,093 0,16
				1	2	3

## 04.6000 CÔNG TÁC VÁN KHUÔN

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m
- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



### 04.6100 VÁN KHUÔN BẰNG GỖ

Gỗ ván, gỗ đà nẹp trong định mức là loại gỗ có kích thước thuộc tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành

Đơn vị tính: 100m<sup>2</sup> thành phẩm

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	GỖ				
				Bê tông tại chỗ		Bê tông đúc sẵn		
				MÓNG	CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT	MÓNG THANH NGÁNG, NÉO	MÓNG CỘT ĐÚC SẴN	CÁC CÁU KIỆN KHÁC
04.610	Thi công ván khuôn bằng gỗ	<i>Vật liệu:</i>						
		Gỗ ván	m <sup>3</sup>	0,792	0,792	0,083	0,792	0,123
		Gỗ đà nẹp	m <sup>3</sup>	0,21	0,149	0,0015	0,112	0,02
		Gỗ chống	m <sup>3</sup>	0,335	0,496	-	0,113	
		Đinh	Kg	15	15	10	8,05	0,16
		Vật liệu khác	%	1	1	1	1	1
		<i>Nhân công: 3,5/7</i>	công	32,67	35,09	31,58	31,32	28,18
				1	2	3	4	5

### 04.6200 VÁN KHUÔN BẰNG KIM LOẠI

Đơn vị tính: 100m<sup>2</sup> thành phẩm

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	KIM LOẠI	
				Bê tông tại chỗ	Bê tông đúc sẵn
04.620	Thi công ván khuôn bằng kim loại	<i>Vật liệu:</i>			
		Thép tấm	kg	51,81	17,27
		Thép hình	kg	48,84	16,28
		Gỗ chống	m <sup>3</sup>	0,496	
		Que hàn	kg	5,60	1,90
		Vật liệu khác	%	5	5
		<i>Nhân công: 4,0/7</i>	công	42,11	34,94
		<i>Máy thi công:</i>			
		Máy hàn 23kW	ca	1,5	0,69
		Máy khác	%	15	15
				1	2

**04.7000 XÂY KÈ ĐÁ, XÉP ĐÁ VÀ TƯỜNG CHẢN**

+ Thành phần công việc

Chuẩn bị lắp và tháo dỡ giàn giáo; trộn vữa, xây, kè cát miết mạch, kè chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m (vật liệu làm giàn giáo đã tính trong định mức).

**04.7100 THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG**

**04.7110 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ HỌC**

Đơn vị tính: 1m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	MÓNG		TRỤ CỘT ĐỘC LẬP	
				CHIỀU DÀY (cm)		CHIỀU CAO (m)	
				<= 60	>60	<= 2	> 2
04.711	Thi công móng đá học bằng thủ công	<u>Vật liệu:</u> Đá hộc Đá dăm Vữa Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7	m <sup>3</sup>	1,20 0,057 0,42 %	1,20 0,057 0,42 6,50	1,20 0,057 0,42 7,50	1,20 0,057 0,42 7,51
			công	2,10	2,02	4,38	7,51
				1	2	3	4

**04.7120 XÂY TƯỜNG CHẢN BẰNG ĐÁ HỌC**

Đơn vị tính: 1m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CHIỀU DÀY TƯỜNG CHẢN (cm)		CHIỀU CAO (m)	
				<=60		>60	
				<=2	>2	<=2	>2
04.712	Thi công tường chản bằng thủ công	<u>Vật liệu:</u> Đá hộc Đá dăm Vữa Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7	m <sup>3</sup>	1,20 0,057 0,42 %	1,20 0,057 0,42 8,50	1,20 0,057 0,42 2,29	1,20 0,057 0,42 2,61
			Công	2,38	2,75	2,29	2,61
				1	2	3	4

**04.7200 THI CÔNG BẰNG MÁY KẾT HỢP THỦ CÔNG**

**04.7210 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ HỌC**

Đơn vị tính: 1m<sup>3</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	MÓNG		TRỤ CỘT	
				CHIỀU DÀY (cm)		CHIỀU CAO (m)	
				<= 60	>60	<= 2	> 2
04.721	Thi công móng đá học bằng máy kết hợp với thủ công	<u>Vật liệu:</u> Đá holec Đá dăm Vữa Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7 <u>Máy thi công:</u> Máy trộn	m <sup>3</sup>	1,20 0,057 0,42 %	1,20 0,057 0,42 6,50	1,20 0,057 0,42 4,17	1,20 0,057 0,42 7,16
			ca	0,20	1,93	0,035	0,035
				0,025	0,025	0,035	0,035
				1	2	3	4

04.7220 XÂY TƯỜNG CHĂN BẮNG ĐÁ HỌC

Đơn vị tính:  $1m^3$

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CHIỀU DÀY TƯỜNG CHĂN (cm)			
				<=60		>60	
				<=2	>2	<=2	>2
04.722	Thi công tường chấn đá hộc bằng máy kết hợp với thủ công	Vật liệu: Đá hộc Đá dăm Vữa Vật liệu khác <u>Nhân công: 3,5/7</u> <u>Máy thi công:</u> Máy trộn 250 lít	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> % công	1,20 0,057 0,42 - 2,26	1,20 0,057 0,42 8,50 2,62	1,20 0,057 0,42 - 2,18	1,20 0,057 0,42 7,50 2,48
			ca	0,025	0,025	0,025	0,025
				1	2	3	4

04.7300 XÉP ĐÁ KHAN

Đơn vị tính:  $1m^3$

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	XÉP ĐÁ KHAN KHÔNG CHÍT MẠCH			XÉP ĐÁ KHAN CÓ CHÍT MẠCH		
				Mặt bằng	Mái dốc thẳng	Mái dốc cong	Mặt bằng	Mái dốc thẳng	Mái dốc cong
04.730	Thi công xếp đá khan bằng thủ công	Vật liệu: Đá hộc Đá dăm 4x6 Vữa Vật liệu khác <u>Nhân công: 3,5/7</u>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> % công	1,20 0,061 - 2,50 1,32	1,20 0,061 - 2,18 1,54	1,22 0,065 - 2,18 2,18	1,20 0,061 0,067 1,71 1,71	1,20 0,061 0,067 1,93 1,93	1,22 0,061 0,067 2,21 2,21
				1	2	3	4	5	6

04.8000 CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC

Quy định áp dụng:

1. Định mức qui định cho trường hợp thi công đường dây có số vị trí móng cột phải gia cường từ 4 vị trí trở lên. Nếu đường dây có vị trí đóng cọc gia cường gián đoạn dưới 4 vị trí liên tục thì định mức nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,10.

Định mức đóng cọc bằng máy: tính cho 100m cọc ngập trong đất, chiều dài đoạn cọc hở trên mặt đất  $\leq 0,5m$ . Trường hợp chiều dài cọc hở trên mặt đất (mặt thoáng)  $> 0,5m$  thì định mức nhân công và định mức máy thi công được nhân với hệ số 0,98 so với định mức đóng cọc tương ứng. Hao phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.

2. Đóng xiên: Khi cọc đóng xiên (âm hoặc dương) thi định mức nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,22 so với định mức đóng cọc tương ứng

3. Khi đóng cọc trên mặt nước: định mức nhân công và máy thi công nhân với hệ số 0,82 (đối với đóng thẳng) và 0,91 (đối với đóng xiên)

- Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng cọc âm thi định mức nhân công và máy thi công đóng, ép cọc dẫn được nhân với hệ số 1,05 so với định mức đóng, ép cọc tương ứng. Trong bảng định mức chưa tính đến công tác công chê tạo cọc dẫn.

- Định mức đóng cọc bằng máy đóng cọc trên mặt nước không bao gồm công tác làm sàn đao, xà kẹp, phao nổi.



- Trong hao phí vật liệu khác đã tính đến hao phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.  
Quy định cách xác định cấp đất để áp dụng định mức sau:

Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I  $\Rightarrow$  60% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng  
định mức đất cấp I.

Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I  $<$  40% chiều dài cọc ngập đất thiết kế thì áp  
dụng định mức đất cấp II.

Trường hợp đóng cọc phải sử dụng biện pháp khoan dỗn thì đoạn cọc đóng qua chiều  
sâu khoan dỗn tính bằng định mức đóng, ép cọc vào đất cấp I (công tác khoan dỗn chưa tính  
trong định mức).

#### 04.8100 ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo, vận chuyển trong phạm vi 30 m.
- Đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật.

#### 04.8110 ĐÓNG CỌC TRE

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	Đơn vị tính: 100m		
				BÙN	I	II
04.811	Đóng cọc tre chiều dài cọc ngập đất $\leq 2,5m$	<u>Vật liệu:</u> Cọc Ø= 8 ÷ 10cm Cây chống Gỗ ván Vật liệu khác <u>Nhân công 3,5/7</u>	m cây $m^3$ % công	105 1,25 0,075 5 1,52	105 1,56 0,094 5 1,84	105 1,56 0,094 5 1,98
04.812	Đóng cọc tre chiều dài cọc ngập đất $> 2,5m$	<u>Vật liệu:</u> Cọc Ø= 8 ÷ 10cm Cây chống Gỗ ván Vật liệu khác <u>Nhân công 3,5/7</u>	m cây $m^3$ % công	105 1,65 0,01 5 2,31	105 1,65 0,01 5 2,78	105 1,65 0,01 5 3,09
				1	2	3

#### 04.8130 ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM).

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	Đơn vị tính: 100m		
				BÙN	I	II
04.813	Đóng cọc gỗ (hoặc tràm) chiều dài cọc ngập đất $\leq 2,5m$	<u>Vật liệu:</u> Cọc Ø= 8 ÷ 10cm Cây chống Gỗ ván Vật liệu khác <u>Nhân công 3,5/7</u>	m cây $m^3$ % công	105 1,5 0,01 5 1,84	105 1,66 0,01 5 2,39	105 1,66 0,01 5 2,53
04.814	Đóng cọc gỗ (hoặc tràm) chiều dài cọc ngập đất $> 2,5m$	<u>Vật liệu:</u> Cọc Ø= 8 ÷ 10cm Cây chống Gỗ ván Vật liệu khác <u>Nhân công 3,5/7</u>	m cây $m^3$ % công	105 1,55 0,012 3 3,18	105 1,73 0,02 3 3,60	105 1,73 0,012 3 3,98
				1	2	3

## 04.8200 ĐÓNG CỌC BẰNG MÁY

## 04.8210 ĐÓNG CỌC GỖ

Đơn vị tính: 100m

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CHIỀU DÀY CỌC			
				<=10m		>=10m	
				CẤP ĐÁT		CẤP ĐÁT	
				I	II	I	II
04.821	Đóng cọc gỗ trên mặt đất	<u>Vật liệu:</u> Cọc Ø= 8 ÷10cm Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7 <u>Máy thi công:</u> Máy đóng cọc 1,2T Máy khác	m	105	105	105	105
			%	1,0	1,0	1,0	1,0
			công	6,05	6,17	8,65	9,24
			ca	2,61	2,75	3,93	5,09
			%	2,0	2,0	2,0	2,0
04.822	Đóng cọc gỗ trên mặt nước	<u>Vật liệu:</u> Cọc Ø= 8 ÷10cm Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7 <u>Máy thi công:</u> Máy đóng cọc 1,2T Máy khác	m	105	105	105	105
			%	1,5	1,5	1,5	1,5
			công	7,37	9,24	10,34	11,26
			ca	3,12	3,35	4,7	5,12
			%	2,0	2,0	2,0	2,0
				1	2	3	4

## 04.8230 ĐÓNG CỪ GỖ

Đơn vị tính: 100m

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CẤP ĐÁT	
				I	II
04.823	Đóng cừ gỗ	<u>Vật liệu:</u> Cừ gỗ Ø = 8 ÷10cm Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7 <u>Máy thi công:</u> Máy đóng coc 1,2T	m	105	105
			%	1,0	1,0
			công	6,82	7,194
			ca	3,1	3,27
				1	2

04.8300

**ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỘT THÉP GIA CƯỜNG NỀN, MÓNG CỘT  
TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG MÁY**

04.8310

**MÁY ĐÓNG CỌC CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA <= 1,2 TÂN**

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	ĐƠN THÀNG THEO CẤP ĐẤT							
				I				II			
				KÍCH THƯỚC CỌC (cm)							
04.831	Chiều dài cọc <=24m	<u>Vật liệu:</u> Cọc bê tông Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7 <u>Máy thi công:</u> Máy đóng cọc Máy khác	m % công	101 1,5 5,07	101 1,5 5,28	101 1,5 5,50	101 1,5 7,48	101 1,5 5,53	101 1,5 5,76	101 1,5 7,13	101 1,5 8,58
04.832	Chiều dài cọc >24m	<u>Vật liệu:</u> Cọc bê tông Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7 <u>Máy thi công:</u> Máy đóng cọc Máy khác	m % công	101 1,5 4,15	101 1,5 4,31	101 1,5 5,17	101 1,5 6,34	101 1,5 4,98	101 1,5 5,19	101 1,5 6,03	101 1,5 7,66
			ca %	2,31 6,00	2,40 6,00	2,80 6,00	3,40 6,00	2,52 6,00	2,62 6,00	3,24 6,00	3,90 6,00
				1	2	3	4	5	6	7	8

**04.8330 MÁY ĐÓNG CỌC CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA >1,2 TÂN ĐÊN <= 1,8 TÂN**

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	ĐƠN THÀNG THEO CẤP ĐẤT							
				I				II			
				KÍCH THƯỚC CỌC (cm)							
04.833	Chiều dài cọc <=24m	<u>Vật liệu:</u> Cọc bê tông Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7 <u>Máy thi công:</u> Máy đóng cọc Máy khác	m % công	101 1,5 4,20	101 1,5 5,04	101 1,5 6,20	101 1,5 7,57	101 1,5 5,04	101 1,5 6,05	101 1,5 7,33	101 1,5 9,13
04.834	Chiều dài cọc >24m	<u>Vật liệu:</u> Cọc bê tông Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7 <u>Máy thi công:</u> Máy đóng cọc Máy khác	m % công	101 1,5 4,05	101 1,5 4,49	101 1,5 5,50	101 1,5 6,34	101 1,5 4,88	101 1,5 5,65	101 1,5 6,89	101 1,5 8,47
			ca %	1,91 6,00	2,29 6,00	2,82 6,00	3,44 6,00	2,29 6,00	2,75 6,00	3,33 6,00	4,13 6,00
				1	2	3	4	5	6	7	8

04.8350 MÁY ĐÓNG CỌC CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA >1,8 TÂN ĐEN <= 2,5 TÂN

Đơn vị tính: 100m



MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	ĐÓNG THÀNG THEO CÁP ĐẤT							
				I				II			
				KÍCH THƯỚC CỌC (cm)							
				25x25	30x30	35x35	40x40	25x25	30x30	35x35	40x40
04.835	Chiều dài cọc <=24m	<u>Vật liệu:</u> Cọc bê tông Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7	m % công	101 1,5 4,84	101 1,5 5,63	101 1,5 6,53	101 1,5 8,05	101 1,5 5,39	101 1,5 6,84	101 1,5 7,92	101 1,5 9,75
		<u>Máy thi công:</u> Máy đóng cọc Máy khác	ca %	2,00 6,00	2,30 6,00	2,67 6,00	3,30 6,00	2,15 6,00	2,64 6,00	3,25 6,00	3,77 6,00
04.836	Chiều dài cọc >24m	<u>Vật liệu:</u> Cọc bê tông Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7	m % công	101 1,5 4,40	101 1,5 5,10	101 1,5 5,81	101 1,5 7,13	101 1,5 5,28	101 1,5 5,81	101 1,5 6,95	101 1,5 7,96
		<u>Máy thi công:</u> Máy đóng cọc Máy khác	ca %	1,98 6,00	2,25 6,00	2,64 6,00	3,24 6,00	2,12 6,00	2,55 6,00	3,16 6,00	3,62 6,00
				1	2	3	4	5	6	7	8

04.8370 MÁY ĐÓNG CỌC CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA >2,5 TÂN ĐEN <= 3,5 TÂN

Đơn vị tính: 100m

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	ĐÓNG THÀNG THEO CÁP ĐẤT					
				I			II		
				KÍCH THƯỚC CỌC (cm)					
				30x30	35x35	40x40	30x30	35x35	40x40
04.837	Chiều dài cọc <=24m	<u>Vật liệu:</u> Cọc bê tông Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7	m % công	101 1,5 5,15	101 1,5 6,05	101 1,5 7,26	101 1,5 6,05	101 1,5 6,93	101 1,5 7,92
		<u>Máy thi công:</u> Máy đóng cọc Máy khác	ca %	2,04 6	2,38 6	2,85 6	2,48 6	2,85 6	3,42 6
04.838	Chiều dài cọc >24m	<u>Vật liệu:</u> Cọc bê tông Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7	m % công	101 1,5 4,33	101 1,5 5,04	101 1,5 6,18	101 1,5 5,26	101 1,5 6,16	101 1,5 7,44
		<u>Máy thi công:</u> Máy đóng cọc Máy khác	ca %	1,97 6	2,29 6	2,81 6	2,39 6	2,80 6	3,36 6
				1	2	3	4	5	6

04.8400 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỘT THÉP ĐÈ GIA CƯỜNG NỀN MÓNG CỘT  
TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, xác định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

04.8410 TÀU ĐÓNG CỌC <= 1,8 TẤN.

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	Đơn vị tính: 100m		
				ĐÓNG CỌC THÀNG		
				KÍCH THƯỚC CỌC (cm)	30x30	35x35
04.841	Chiều dài cọc <= 24 m	<u>Vật liệu:</u> Cọc bê tông Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7 <u>Máy thi công:</u> Tàu đóng cọc Cân cầu 25 tấn Tàu kéo 150CV Xà lan 250 tấn Máy khác	m % công ca ca ca ca %	101 2,0 6,74 2,18 2,18 0,135 1,75 2,00	101 2,0 7,48 2,43 2,43 0,135 1,95 2,00	101 2,0 8,55 2,76 2,76 0,130 2,43 2,00
04.842	Chiều dài cọc > 24 m	<u>Vật liệu:</u> Cọc bê tông Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7 <u>Máy thi công:</u> Tàu đóng cọc Cân cầu 25 tấn Tàu kéo 150CV Xà lan 250 tấn Máy khác	m % công ca ca ca ca %	101 2,0 5,56 2,03 2,03 0,135 2,03 2,00	101 2,0 6,68 2,27 2,27 0,135 2,27 2,00	101 2,0 7,77 2,59 2,59 0,135 2,59 2,00
					1	2
						3

04.8430 TÀU ĐÓNG CỌC >1,8T ĐÊN 2,5T

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	Đơn vị tính: 100m		
				ĐÓNG CỌC THÀNG		
				KÍCH THƯỚC CỌC (cm)	30X30	35x35
04.843	Chiều dài cọc <=24m	<u>Vật liệu:</u> Cọc bê tông Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7 <u>Máy thi công:</u> Tàu đóng cọc Cân cầu 25 tấn Tàu kéo 150CV Xà lan 250 tấn Máy khác	m % công ca ca ca ca %	101 2 6,60 1,92 1,92 0,13 1,92 2,0	101 2 7,15 2,16 2,16 0,13 2,16 2,0	101 2 8,28 2,63 2,63 0,132 2,63 2,0
					1	2
						3



Đơn vị tính: 100m

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	ĐÓNG CỌC THĂNG		
				KÍCH THƯỚC CỌC (cm)		
				30X30	35x35	40x40
04.844	Chiều dài cọc >24m	<u>Vật liệu:</u> Cọc bê tông Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7 <u>Máy thi công:</u> Tàu đóng cọc Càn cẩu 25 tấn Tàu kéo 150CV Xà lan 250 tấn Máy khác	m % công ca ca ca ca %	101 2 4,87 1,77 1,77 0,135 1,77 2,0	101 2 5,50 1,83 1,83 0,10 1,83 2,0	101 2 7,36 2,01 2,01 0,135 2,01 2,0
				1	2	3

#### 04.8450 TÀU ĐÓNG CỌC >2,5T ĐÈN 3,5T

Đơn vị tính: 100m

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	ĐÓNG CỌC THĂNG		
				KÍCH THƯỚC CỌC (cm)		
				30X30	35x35	40x40
04.845	Chiều dài cọc <=24m	<u>Vật liệu:</u> Cọc bê tông Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7 <u>Máy thi công:</u> Tàu đóng cọc Càn cẩu 25 tấn Tàu kéo 150CV Xà lan 250 tấn Máy khác	m % công ca ca ca ca %	101 2 4,75 1,76 1,76 0,13 1,76 2,0	101 2 5,59 2,04 2,04 0,13 2,04 2,0	101 2 6,33 2,31 2,31 0,13 2,31 2,0
04.846	Chiều dài cọc >24m	<u>Vật liệu:</u> Cọc bê tông Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7 <u>Máy thi công:</u> Tàu đóng cọc Càn cẩu 25 tấn Tàu kéo 150CV Xà lan 250 tấn Máy khác	m % công ca ca ca ca %	101 2 3,01 1,64 1,64 0,13 1,64 2,0	101 2 5,17 1,69 1,90 0,13 1,99 2,0	101 2 6,12 1,86 2,15 0,13 2,15 2,0
				1	2	3

04.8500 PHÁ ĐẦU CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	TRONG MƠI ĐIỀU KIỆN
04.850	Thi công phá đầu cọc bê tông cốt thép	<u>Nhân công:</u> 3,5/7	công	7,28
				1

04.8600 QUÉT NHỰA BÌ TUM MÓNG CỘT

+ Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, quét nhựa theo qui định thiết kế

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	Đơn vị tính: 10m <sup>2</sup>			
				LOAI BÌ TUM		NGUỘI	
				NÓNG	NGUỘI	1 nước	2 nước
04.860	Thi công quét nhựa bì tum móng cột	<u>Vật liệu:</u> Nhựa bì tum số 4 Xăng Cùi dùn <u>Nhân công:</u> 3,5/7	kg lít kg công	21,8 20,00 0,7	32,7 30,00 1,05	1,58 3,55 0,12	2,73 5,33 0,18
				1	2	3	4

Ghi chú:

- Quét nhựa bì tum móng cột ở vùng ngập nước định mức nhân công được nhân hệ số 1,30.

## CHƯƠNG V

05.0000 CÔNG TÁC LẮP DỤNG CỘT ĐIỆN

05.1000 PHÂN LOẠI CỘT THÉP HÌNH

+ Quy định áp dụng: Áp dụng cho cột nhập ngoại, cột sân xuất không đồng bộ.

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, chọn và phân loại chi tiết. Vận chuyển và xếp gọn theo từng loại thanh, loại cột trong phạm vi 30m.

MÃ SỐ	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	Đơn vị tính: Tấn/cột	
				<= 30M	<= 100M
05.100	Chọn và phân loại cột thép	<u>Nhân công:</u> 4,0/7 <u>Máy thi công:</u> Cầu 5 tấn	công	2,5	3,18
			ca	0,015	0,02
				1	2

## 05.2000 LẮP RÁP CỘT THÉP HÌNH



+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, chọn và phân loại chi tiết, xử lý cong vênh, vận chuyển đến vị trí lắp, trọng phẩm vi 30m. Lắp ráp từ các chi tiết (hoặc từng đoạn) thành cột. Xiết chặt các bu lông hoàn chỉnh, đánh chét ren bu lông đến độ cao 10m.

Đơn vị tính: Tấn/cột

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	TRỌNG LƯỢNG CỘT (tấn)			
				≤ 5	≤ 15	≤ 30	> 30
05.200	Lắp ráp cột thép bằng thủ công	<u>Vật liệu:</u> Gỗ kê Đinh đia  <u>Nhân công:</u> 4,0/7	m <sup>3</sup> kg công	0,004	0,004	0,004	0,004
				0,30	0,30	0,30	0,30
				7,10	6,40	6,10	5,78
05.201		Từng chi tiết	công	3,34	3,16	2,98	2,81
05.202		Từng đoạn	công				
				1	2	3	4

## 05.3000 DỰNG CỘT THÉP HÌNH ĐÃ LẮP SẴN.

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra cột, kiến trúc hố thê (hoặc néo xoáy) dựng loại cột 4 chân đã lắp hoàn chỉnh, xiết chặt bu lông chân cột, đánh chét bu lông, sơn bu lông chân cột và khớp nối. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kè cà đào, lắp đất hố thê).

## 05.3100 DỰNG CỘT THÉP HÌNH BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: Cột

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CHIỀU CAO CỘT (mét)				
				<=15	<= 25	<= 35	<= 40	<= 50
05.310	Dựng cột thép hình bằng thủ công	<u>Vật liệu:</u> Gỗ kê Vật liệu khác  <u>Nhân công:</u> 3,5/7	m <sup>3</sup> %	0,03	0,04	0,04	0,06	0,080
				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
				15,30	27,81	34,17	58,03	103,31
				1	2	3	4	5

05.3209  
05.3210

DỤNG CỘT THÉP HÌNH BĂNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI  
DỤNG CỘT THÉP HÌNH

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	Đơn vị tính: Cột CHIỀU CAO CỘT (mét)				
				<=15	<= 25	<=35	<=45	<=50
05.321	Thi công dùng máy kéo	<u>Vật liệu:</u> Gỗ kê Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7 <u>Máy thi công</u> Máy kéo 100CV	m <sup>3</sup> % công ca		0,04 2,00 20,86 0,30	0,04 2,00 25,63 0,50	0,06 2,00 43,52 0,70	0,08 2,00 77,48 1,00
05.322	Thi công dùng máy cầu	<u>Vật liệu:</u> Gỗ kê Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7 <u>Máy thi công</u> Cầu 10 tấn	m <sup>3</sup> % công ca	0,03 2,00 10,61 0,12	0,04 2,00 19,82 0,24	0,04 2,00 24,35 0,40	0,06 2,00 41,34 0,56	0,08 2,00 73,61 0,80
					1	2	3	4
								5

05.3230 DỤNG CỘT THÉP ỐNG

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	Đơn vị tính: Cột CHIỀU CAO CỘT (mét)				
				<=15	<= 25	<=35	<=45	<=50
05.323	Thi công dùng máy cầu	<u>Vật liệu:</u> Gỗ kê Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 3,5/7 <u>Máy thi công</u> Cầu 10 tấn	m <sup>3</sup> % công ca	0,03 2,00 5,85 0,07	0,04 2,00 10,92 0,13	0,04 2,00 13,42 0,22	0,06 2,00 22,78 0,31	0,08 2,00 40,56 0,44
					1	2	3	4
								5

#### 05.4000 VÙA LẮP VỪA DỰNG CỘT THÉP HÌNH

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, kiến trúc hố thê (hoặc neo xoáy) theo phương án neo cột (kè cà đào, lấp đất hố thê), lắp từng thanh, bắt chặt và làm chét bu lông, sơn phần đánh chét ren, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Trọng lượng xà được tính vào trọng lượng cột.

Đơn vị tính: Tấn

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	HOÀN TOÀN THỦ CÔNG	THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI
05.400	Chiều cao cột <= 15 mét	<u>Vật liệu:</u> Gỗ ván Cáp thép d =4mm Vật liệu khác <u>Nhân công 4,0/7</u> <u>Máy thi công:</u> Tời điện 2 tấn	m <sup>3</sup> kg % công	0,001 0,5 2,00 12,29	0,001 0,5 2,00 9,03
05.401	Chiều cao cột <= 30 mét	<u>Vật liệu:</u> Gỗ ván Cáp thép d =4mm Vật liệu khác <u>Nhân công 4,0/7</u> <u>Máy thi công:</u> Tời điện 2 tấn	m <sup>3</sup> kg % công	0,003 0,9 2,00 12,98	0,002 0,7 2,00 10,38
05.402	Chiều cao cột <= 40 mét	<u>Vật liệu:</u> Gỗ ván Cáp thép d =4mm Vật liệu khác <u>Nhân công: 4,0/7</u> <u>Máy thi công:</u> Tời điện 2 tấn	m <sup>3</sup> kg % công	0,003 1,00 2,00 14,28	0,002 1,00 2,00 11,42
05.403	Chiều cao cột <= 50 mét	<u>Vật liệu:</u> Gỗ ván Cáp thép d =4mm Vật liệu khác <u>Nhân công: 4,0/7</u> <u>Máy thi công:</u> Tời điện 2 tấn	m <sup>3</sup> kg % công	0,004 1,10 2,00 15,70	0,004 1,1 2,00 12,56
				1	2

MÃ HÌNH	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	Đơn vị tính: Tấn		
			ĐƠN VỊ	HOÀN TOÀN THỦ CÔNG	THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI
05.404	Chiều cao cột <= 60 mét	<u>Vật liệu:</u> Gỗ ván Cáp thép d =4mm Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 4,0/7 <u>Máy thi công:</u> Tời điện 2 tấn	m <sup>3</sup> kg % công ca	0,004 1,15 2,00 17,28 0,25	0,004 1,15 2,00 13,81
05.405	Chiều cao cột <= 70 mét	<u>Vật liệu:</u> Gỗ ván Cáp thép d =4mm Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 4,0/7 <u>Máy thi công:</u> Tời điện 2 tấn	m <sup>3</sup> kg % công ca	0,004 1,20 2,00 18,90 0,25	0,004 1,20 2,00 15,12
05.406	Chiều cao cột <= 85 mét	<u>Vật liệu:</u> Gỗ ván Cáp thép d =4mm Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 4,0/7 <u>Máy thi công:</u> Tời điện 2 tấn	m <sup>3</sup> kg % công ca	0,004 1,30 2,00 21,71 0,3	0,004 1,30 2,00 17,37
05.407	Chiều cao cột <=100 mét	<u>Vật liệu:</u> Gỗ ván Cáp thép d =4mm Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 4,0/7 <u>Máy thi công:</u> Tời điện 2 tấn	m <sup>3</sup> kg % công ca	0,004 1,30 2,00 24,97 0,40	0,004 1,30 2,00 19,98
				1	2

Ghi chú: Công tác lắp dựng cột thép áp dụng theo các quy định sau:

1. Định mức được tính cho loại cột 4 chân đều nhau ở địa hình độ dốc  $\leq 15^\circ$  hoặc ngập nước sâu  $\leq 20\text{cm}$ . Nếu điều kiện địa hình khác thì định mức nhân công và máy thi công được điều chỉnh nhân với hệ số sau:

- Độ dốc từ  $> 15^\circ \div 35^\circ$  hoặc bùn nước từ  $> 20\text{cm} \div 50\text{cm}$ : hệ số 1,2
- Độ dốc  $> 35^\circ$  hoặc bùn nước  $> 50\text{cm}$ : hệ số 1,5

- Dụng cột vượt eo biển cho mọi chiều cao, hoặc cột vượt sông có chiều cao >100 mét ở vùng nước thuỷ triều lén xuống ngập vào đền chân móng thì định mức nhân công và máy thi công được nhân hệ số 2,0

2. Trường hợp dụng cột có chiều cao >100 mét, thì với khoảng chiều cao cột tăng thêm 10 mét, định mức (nhân công và máy thi công) được nhân hệ số 1,2 so với định mức liền kề trước đó.

3. Dụng cột thép loại 2 chân cao, 2 chân thấp định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 1,1

#### 05.5000 LẮP DỤNG CỘT BÊ TÔNG

##### 05.5100 NỐI CỘT BÊ TÔNG BẰNG MẶT BỊCH

+ *Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, xeo bắn căn chỉnh, chải rì, sơn mặt bích; nối cột theo yêu cầu kỹ thuật và hoàn thiện.

Đơn vị tính: 01 mồi nối

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	ĐỊA HÌNH		
				Bình thường	Sườn đồi	Sinh lầy
05.51	Nối cột bê tông các loại	<u>Vật liệu:</u> Gỗ kê Thép đệm Vật liệu khác <u>Nhân công:</u> 4,0/7	m <sup>3</sup> kg %	0,003 0,35 2,00 3,00	0,003 0,35 2,00 3,15	0,009 0,35 2,00 3,60
			công		1	2
						3

#### 05.5200 DỤNG CỘT BÊ TÔNG

+ *Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra, kiến trúc hố thê (hoặc néo xoáy) dựng cột, đổ bê tông chèn chân cột, đánh số cột, kè biển cát, hoàn thiện, tháo dỡ thu gọn (kẻ cà đào, lấp đất hố thê)

Đơn vị tính: 1cột

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	HOÀN TOÀN BẰNG THỦ CÔNG	BẮNG CẨU KÉT HỢP THỦ CÔNG	BẮNG MÁY KÉO KÉT HỢP THỦ CÔNG
05.520	Chiều cao cột <= 8m	<u>Vật liệu:</u> Gỗ kê Sơn <u>Nhân công:</u> 4,0/7 <u>Máy thi công:</u> Cầu 10 tấn	m <sup>3</sup> kg công ca	0,005 0,10 4,61 0,07	0,005 0,10 1,85	
				1	2	3

Đơn vị tính: 1 cột

MÃ HÌNH	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	HOÀN TOÀN BĂNG THỦ CÔNG	BĂNG CẦU KẾT HỢP THỦ CÔNG	BĂNG MÁY KÉO KẾT HỢP THỦ CÔNG
05.530	Chiều cao cột ≤=10m	<u>Vật liệu:</u> Gỗ kê Sơn <u>Nhân công:</u> 4,0/7 <u>Máy thi công:</u> Cầu 10 tấn	m <sup>3</sup> kg công ca	0,005 0,10 4,96 -	0,005 0,10 1,98 -	-
05.540	Chiều cao cột ≤=12m	<u>Vật liệu:</u> Gỗ kê Sơn <u>Nhân công:</u> 4,0/7 <u>Máy thi công:</u> Cầu 10 tấn	m <sup>3</sup> kg công ca	0,005 0,10 5,31 -	0,005 0,10 2,12 -	-
05.550	Chiều cao cột ≤=14m	<u>Vật liệu:</u> Gỗ kê Sơn <u>Nhân công:</u> 4,0/7 <u>Máy thi công:</u> Cầu 10 tấn	m <sup>3</sup> kg công ca	0,005 0,10 6,61 -	0,005 0,10 2,64 -	-
05.560	Chiều cao cột ≤=16m	<u>Vật liệu:</u> Gỗ kê Sơn <u>Nhân công:</u> 4,0/7 <u>Máy thi công:</u> Cầu 10 tấn Máy kéo 75CV	m <sup>3</sup> kg công ca ca	0,006 0,10 7,19 -           -	0,006 0,10 2,88 0,14 -	0,006 0,10 3,24 0,15 -
05.570	Chiều cao cột ≤=18m	<u>Vật liệu:</u> Gỗ kê Sơn <u>Nhân công:</u> 4,0/7 <u>Máy thi công:</u> Cầu 10 tấn Máy kéo 75CV	m <sup>3</sup> kg công ca ca	0,006 0,10 9,37 -           -	0,006 0,10 3,75 0,14 -	0,006 0,10 4,22 0,15 -
				1	2	3

Đơn vị tính: 1 cột

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	TOÀN BẢNG THỦ CÔNG	CẨU KẾT HỢP THỦ CÔNG	BẢNG MÁY KẾT HỢP THỦ CÔNG
05.580	Chiều cao cột <=20m	<u>Vật liệu:</u> Gỗ kê Sơn <u>Nhân công:</u> 4,0/7 <u>Máy thi công:</u> Cầu 10 tấn Máy kéo 75CV	m <sup>3</sup> kg công	0,006 0,10 10,92	0,006 0,10 4,37	0,006 0,10 4,91
05.590	Chiều cao cột >20m	<u>Vật liệu:</u> Gỗ kê Sơn <u>Nhân công:</u> 4,0/7 <u>Máy thi công:</u> Cầu 10 tấn Máy kéo 75CV	m <sup>3</sup> kg công	0,006 0,10 11,92	0,006 0,10 4,77	0,006 0,10 5,36
					1	2
						3

#### 05.5300 DỰNG CỘT BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOÁY (CỘT KHÔNG MÓNG)

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra, kiến trúc hố thê (hoặc néo xoáy) khoan hố móng, dựng cột, đổ bê tông chèn chân cột, đánh số cột, kè biển cấm, hoàn thiện, tháo dỡ thu gọn (kè cà đào, lấp hố thê)

Đơn vị tính: 01 cột

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	BẢNG MÁY KHOAN XOÁY KẾT HỢP VỚI THỦ CÔNG
05.540	Dựng cột bằng phương pháp khoan xoáy	<u>Vật liệu:</u> - Gỗ kê - Sơn <u>Nhân công:</u> 4,0/7 <u>Máy thi công:</u> - Máy khoan xoáy	m <sup>3</sup> Kg Công Ca	0,005 0,10 2,12 0,1
				1

Ghi chú: Một số hệ số áp dụng như sau:

1. Dựng cột gỗ, cột thép ống định mức nhân công nhân với hệ số 0,70 của định mức của cột bê tông với chiều cao tương ứng.
2. Dựng cột đúp định mức nhân công được tính bằng dựng 02 cột đơn (trong đó bao gồm cả bắt thanh giằng). Cột chữ A, hình II: Định mức nhân công nhân với hệ số 1,05 so với trị số mức của cột bê tông với chiều cao tương ứng.
3. Dựng cột thép hình kim: Định mức nhân công nhân với hệ số 1,2 của định mức cột bê tông chiều cao tương ứng.
4. Định mức tính trong điều kiện địa hình có độ dốc  $\leq 15^\circ$ , hoặc bùn nước  $\leq 20\text{cm}$ . Trường hợp gấp địa hình khác định mức nhân công được nhân với hệ số sau:
  - Độ dốc từ  $> 15^\circ \div 35^\circ$  hoặc bùn nước từ  $> 20\text{cm} \div 50\text{cm}$ : hệ số 1,2
  - Đồi núi dốc  $> 35^\circ$  hoặc bùn nước  $> 50\text{cm}$ : hệ số 1,5

## 05.6000 LẮP ĐẶT XÀ

+ Thành phần công việc: Chuẩn bị, kiểm tra, lắp xà, chụp đầu cột thanh giằng (nếu có) vào cột. Hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1bộ

MÃ HIỆU	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	TRỌNG LƯỢNG XÀ (kg)	ĐƠN VỊ	LẮP XÀ THÉP CHO LOẠI CỘT			
				ĐỖ	NÉO	ĐÚP	HÌNH Π;A
05.600	<u>Nhân công:</u> 3,5/7	15	Công	0,51	0,678		
05.601	"	25	"	0,85	1,13		
05.602	"	50	"	1,15	1,53		
05.603	"	100	"	1,55	2,06		
05.604	"	140	"	1,86	2,47	2,1	2,33
05.605	"	230	"	2,57	3,41	2,99	3,33
05.606	"	320	"	3,28	4,36	3,75	4,17
05.607	"	410	"	3,87	5,14	4,14	4,6
05.608	"	500	"	4,57	6,07	4,52	5,02
05.609	"	750	"			5,79	6,43
05.610	"	1000	"			6,83	7,59
				1	2	3	4

Ghi chú:

+ Khi lắp chụp đầu cột, ghép thao tác: Được áp dụng định mức lắp xà thép cho cột đỗ và trọng lượng tương đương.

+ Định mức lắp xà, chụp đầu cột, ghép thao tác được tính ở cột chưa dựng. Nếu lắp ở cột đã dựng thì định mức nhân công được nhân hệ số sau:

- Cột ô vuông, mặt chéo: 1,30
- Cột ly tâm, cột gỗ, cột thép ống: 1,50
- Cột hình Π; A 1,70

+ Trọng lượng khác bảng trên thì được tính nội suy.

## 05.7000 LẮP TIẾP ĐIÁ CỘT ĐIỆN

+ Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Rải đặt, bắt cố định vào chân cột (đối với cột bê tông ly tâm kể cả bắt tiếp địa ngọn). Nếu tiếp địa không mạ thì cao rì, sơn phèn nỗi trên mặt đất. Hoàn thiện thu dọn.

Đơn vị tính: 100kg

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	QUI CÁCH THÉP TRÒN (mm)		
				Ø8+10	Ø12+14	Ø16+18
05.700	Lắp tiếp đia cột điện	<u>Vật liệu:</u> Sơn <u>Nhân công 3,5/7:</u>	Kg công	0,04 1,00	0,03 0,75	0,025 0,66
				1	2	3



## 05.8000 ĐÓNG CÁC CỌC TIẾP ĐỊA

### 05.8100 ĐÓNG TRỰC TIẾP CỌC CHIỀU DÀI L = 2,5m XUỐNG ĐẤT

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ thi công, cọc tiếp địa, đóng trực tiếp cọc xuống đất, hàn nối dây với cọc tiếp địa, hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 10 cọc

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	CẤP ĐẤT			
				I	II	III	IV
05.810	Đóng trực tiếp cọc tiếp địa dài 2,5 m xuống đất	<u>Vật liệu:</u> Que hàn kg Vật liệu khác %	Công	1,00 5,00 2,50	1,00 5,00 2,80	1,00 5,00 4,38	1,00 5,00 7,50
		<u>Nhân công:</u> 3,5/7		1	2	3	4

Ghi chú: - Nếu chiều dài L của cọc tiếp đất thay đổi thì nhân công được nhân hệ số như sau:

+ Khi L tăng 0,5 m: nhân hệ số 1,2; Nếu giảm 0,5 m: nhân hệ số 0,8

+ Khi L tăng 1 m: nhân hệ số 1,5; Nếu giảm 1 m: nhân hệ số 0,8

- Định mức đóng cọc tiếp địa tính cho trường hợp cọc tiếp địa bằng thép hình; Nếu bằng thép tròn thì định mức nhân công nhân hệ số 0,8.

## 05.9000 SƠN SẮT THÉP CÁC LOẠI

+ Thành phần công việc:

Chuẩn bị cạo rửa, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m<sup>2</sup>

MÃ HIỆU	CÔNG TÁC XÂY LẮP	THÀNH PHẦN HAO PHÍ	ĐƠN VỊ	SƠN BÁO HIỆU THEO			SƠN CÁC LOẠI THÉP	
				$\leq 70$	$\leq 100$	$> 100$	2 nước	3 nước
05.900	Công tác sơn sắt thép các loại	<u>Vật liệu:</u> Sơn Kg Vật liệu khác %	công	0,18 5,00 0,57	0,22 5,00 0,71	0,25 5,00 0,95	0,18 2,00 0,11	0,28 2,00 0,156
		<u>Nhân công:</u> 3,5/7		1	2	3	4	5

Ghi chú: Sơn cột báo hiệu là sơn vào cột mạ kẽm: 01 lớp sơn lót kết dính và 02 lớp sơn màu báo hiệu (tương đương với sơn 03 nước)